

Tipo: A30 NEW - 6 hojas de abrir + 1 Paños Fijos Superior Ubicación: SUM		Cantidad: 1
NOTA: VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA		
PREMARCO	Para línea a30 new.	
MARCO	Perfil aluminio línea a30 new, para puertas de rebatir, paños fijos y ventana desplazable	
HOJAS	Aluminio línea a30 new, ventana desplazable, paños fijos y puerta de rebatir.	
HERRAJES	De movimiento y cierre para a30 new, puerta de rebatir y ventana desplazable. hoja con antipánico: antipánico línea push para hoja simple, manija exterior para antip. color platí. Cerradura de seguridad apta para carpintería de aluminio tipo kallay 5006. pasador embutido superior e inferior en dos hojas.	
VIDRIOS	DVH espesor nominal 21mm, vidrio exterior solar-e 6mm termoendurecido en cara exterior + cámara de aire 9mm + float laminado 3+3mm con pvb incoloro en cara interior.	
CONTRA VIDRIOS	Recto perfilera a30 new.	
TAPAJUNTAS	Línea a30 new.	
PINTURA	Blanca	
SELLADORES	Silastic rtv 732 y spray de poliuretano incoloro aplicado a pistola en todo el perímetro del marco	
OBSERVACIONES	Se deben utilizar todos los buletes de epdm de hermeticidad, fijación y apoyo previstos por el sistema a30. Todas las medidas se verificarán en obra. Consideraciones generales para aberturas según P.E.T N.P.T. nivel piso terminado interior	

Tipo: A30 NEW - 3 hojas de abrir + 2 hoja banderola + 1 paño fijo. Ubicación: SUM		Cantidad: 1
Izq.: 1		
NOTA: VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA		
PREMARCO	Para línea a30 new.	
MARCO	Perfil aluminio línea a30 new, para puertas de rebatir, paños fijos y ventana desplazable	
HOJAS	Aluminio línea a30 new, ventana desplazable, paños fijos y puerta de rebatir.	
HERRAJES	De movimiento y cierre para a30 new, puerta de rebatir y ventana desplazable. hoja con antipánico: antipánico línea push para hoja simple, manija exterior para antip. color platí. Cerradura de seguridad apta para carpintería de aluminio tipo kallay 5006. pasador embutido superior e inferior en dos hojas.	
VIDRIOS	DVH espesor nominal 21mm, vidrio exterior solar-e 6mm termoendurecido en cara exterior + cámara de aire 9mm + float laminado 3+3mm con pvb incoloro en cara interior.	
CONTRA VIDRIOS	Recto perfilera a30 new.	
TAPAJUNTAS	Línea a30 new.	
PINTURA	Blanca	
SELLADORES	Silastic rtv 732 y spray de poliuretano incoloro aplicado a pistola en todo el perímetro del marco	
OBSERVACIONES	Se deben utilizar todos los buletes de epdm de hermeticidad, fijación y apoyo previstos por el sistema a30. Todas las medidas se verificarán en obra. Consideraciones generales para aberturas según P.E.T N.P.T. nivel piso terminado interior	

Tipo: A30 NEW - 3 hojas de abrir + 2 hoja banderola + 1 paños fijos. Ubicación: SUM		Cantidad: 2
Izq.: 2		
NOTA: VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA		
PREMARCO	Para línea a30 new.	
MARCO	Perfil aluminio línea a30 new, para puertas de rebatir, paños fijos y ventana desplazable	
HOJAS	Aluminio línea a30 new, ventana desplazable, paños fijos y puerta de rebatir.	
HERRAJES	De movimiento y cierre para a30 new, puerta de rebatir y ventana desplazable. hoja con antipánico: antipánico línea push para hoja simple, manija exterior para antip. color platí. Cerradura de seguridad apta para carpintería de aluminio tipo kallay 5006. pasador embutido superior e inferior en dos hojas.	
VIDRIOS	DVH espesor nominal 21mm, vidrio exterior solar-e 6mm termoendurecido en cara exterior + cámara de aire 9mm + float laminado 3+3mm con pvb incoloro en cara interior.	
CONTRA VIDRIOS	Recto perfilera a30 new.	
TAPAJUNTAS	Línea a30 new.	
PINTURA	Blanca	
SELLADORES	Silastic rtv 732 y spray de poliuretano incoloro aplicado a pistola en todo el perímetro del marco	
OBSERVACIONES	Se deben utilizar todos los buletes de epdm de hermeticidad, fijación y apoyo previstos por el sistema a30. Todas las medidas se verificarán en obra. Consideraciones generales para aberturas según P.E.T N.P.T. nivel piso terminado interior	

Tipo: A30 NEW - 3 hojas de abrir + 2 hoja banderola + 1 paños fijos. Ubicación: SUM		Cantidad: 3
Der.: 1 / Izq.: 2		
NOTA: VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA		
PREMARCO	Para línea a30 new.	
MARCO	Perfil aluminio línea a30 new, para puertas de rebatir, paños fijos y ventana desplazable	
HOJAS	Aluminio línea a30 new, ventana desplazable, paños fijos y puerta de rebatir.	
HERRAJES	De movimiento y cierre para a30 new, puerta de rebatir y ventana desplazable. hoja con antipánico: antipánico línea push para hoja simple, manija exterior para antip. color platí. Cerradura de seguridad apta para carpintería de aluminio tipo kallay 5006. pasador embutido superior e inferior en dos hojas.	
VIDRIOS	DVH espesor nominal 21mm, vidrio exterior solar-e 6mm termoendurecido en cara exterior + cámara de aire 9mm + float laminado 3+3mm con pvb incoloro en cara interior.	
CONTRA VIDRIOS	Recto perfilera a30 new.	
TAPAJUNTAS	Línea a30 new.	
PINTURA	Blanca	
SELLADORES	Silastic rtv 732 y spray de poliuretano incoloro aplicado a pistola en todo el perímetro del marco	
OBSERVACIONES	Se deben utilizar todos los buletes de epdm de hermeticidad, fijación y apoyo previstos por el sistema a30. Todas las medidas se verificarán en obra. Consideraciones generales para aberturas según P.E.T N.P.T. nivel piso terminado interior	

Tipo: A30 NEW - 3 hojas de abrir + 2 hoja banderola + 1 paños fijos. Ubicación: SUM		Cantidad: 2
Izq.: 2		
NOTA: VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA		
PREMARCO	Para línea a30 new.	
MARCO	Perfil aluminio línea a30 new, para puertas de rebatir, paños fijos y ventana desplazable	
HOJAS	Aluminio línea a30 new, ventana desplazable, paños fijos y puerta de rebatir.	
HERRAJES	De movimiento y cierre para a30 new, puerta de rebatir y ventana desplazable. hoja con antipánico: antipánico línea push para hoja simple, manija exterior para antip. color platí. Cerradura de seguridad apta para carpintería de aluminio tipo kallay 5006. pasador embutido superior e inferior en dos hojas.	
VIDRIOS	DVH espesor nominal 21mm, vidrio exterior solar-e 6mm termoendurecido en cara exterior + cámara de aire 9mm + float laminado 3+3mm con pvb incoloro en cara interior.	
CONTRA VIDRIOS	Recto perfilera a30 new.	
TAPAJUNTAS	Línea a30 new.	
PINTURA	Blanca	
SELLADORES	Silastic rtv 732 y spray de poliuretano incoloro aplicado a pistola en todo el perímetro del marco	
OBSERVACIONES	Se deben utilizar todos los buletes de epdm de hermeticidad, fijación y apoyo previstos por el sistema a30. Todas las medidas se verificarán en obra. Consideraciones generales para aberturas según P.E.T N.P.T. nivel piso terminado interior	

Tipo: A30 NEW - 3 hojas de abrir + 2 hoja banderola + 1 paños fijos. Ubicación: SUM		Cantidad: 2
Izq.: 1 Der.: 1		
NOTA: VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA		
PREMARCO	Para línea a30 new.	
MARCO	Perfil aluminio línea a30 new, para puertas de rebatir, paños fijos y ventana desplazable	
HOJAS	Aluminio línea a30 new, ventana desplazable, paños fijos y puerta de rebatir.	
HERRAJES	De movimiento y cierre para a30 new, puerta de rebatir y ventana desplazable. hoja con antipánico: antipánico línea push para hoja simple, manija exterior para antip. color platí. Cerradura de seguridad apta para carpintería de aluminio tipo kallay 5006. pasador embutido superior e inferior en dos hojas.	
VIDRIOS	DVH espesor nominal 21mm, vidrio exterior solar-e 6mm termoendurecido en cara exterior + cámara de aire 9mm + float laminado 3+3mm con pvb incoloro en cara interior.	
CONTRA VIDRIOS	Recto perfilera a30 new.	
TAPAJUNTAS	Línea a30 new.	
PINTURA	Blanca	
SELLADORES	Silastic rtv 732 y spray de poliuretano incoloro aplicado a pistola en todo el perímetro del marco	
OBSERVACIONES	Se deben utilizar todos los buletes de epdm de hermeticidad, fijación y apoyo previstos por el sistema a30. Todas las medidas se verificarán en obra. Consideraciones generales para aberturas según P.E.T N.P.T. nivel piso terminado interior	

Tipo: Moderna - 3 hojas de abrir + 2 hoja banderola + 1 paños fijos. Ubicación: AULA CONSTRUCCIONES		Cantidad: 2
Izq.: 2		
NOTA: VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA		
PREMARCO	Para línea a30 new.	
MARCO	Perfil aluminio línea a30 new, para puertas de rebatir, paños fijos y ventana desplazable	
HOJAS	Aluminio línea a30 new, ventana desplazable, paños fijos y puerta de rebatir.	
HERRAJES	De movimiento y cierre para a30 new, puerta de rebatir y ventana desplazable. hoja con antipánico: antipánico línea push para hoja simple, manija exterior para antip. color platí. Cerradura de seguridad apta para carpintería de aluminio tipo kallay 5006. pasador embutido superior e inferior en dos hojas.	
VIDRIOS	Cristal laminado de seguridad 6 mm (3 + 3) Transparente.	
CONTRA VIDRIOS	Recto perfilera a30 new.	
TAPAJUNTAS	Línea a30 new.	
PINTURA	Blanca	
SELLADORES	Silastic rtv 732 y spray de poliuretano incoloro aplicado a pistola en todo el perímetro del marco	
OBSERVACIONES	Se deben utilizar todos los buletes de epdm de hermeticidad, fijación y apoyo previstos por el sistema a30. Todas las medidas se verificarán en obra. Consideraciones generales para aberturas según P.E.T N.P.T. nivel piso terminado interior	


Tipo: Moderna - PUERTA 2 HOJAS DE ABRIR + PAÑO SUPERIOR PROYECTANTE Ubicación: AULAS, DEPOSITO, CANTINA, CLUB DE ALUMNOS		Cantidad: 4
Izq.: 3		
Der.: 1		
NOTA: VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA		
PREMARCO	Perfilería de aluminio tipo MODENA 2 de ALUAR	
MARCO	Perfil aluminio tipo MODENA 2 de ALUAR	
HOJAS	Hojas de abrir: placas inferiores ciegas 45 mm basidor nido de abeja, terciado o mdf 4 mm, enchapado en laminado plástico ambas caras color blanco. cantos en madera maciza dura de 12 mm, refuerzos de madera (localizados). Con visor de vidrio en placas superiores, bandelora sup, aluminio línea moderna.	
HERRAJES	Herrajes: Para línea moderna, Cerradura de seguridad. Picoporte: Para línea moderna según catálogo de accesorios. Brazo de empuje: brazo articulado plegable sobre la ventana en posición cerrada, color negro de Aluminio extruido, Zamak y Poliamida.	
VIDRIOS	Cristal laminado de seguridad 6 mm (3 + 3) Transparente.	
CONTRA VIDRIOS	Aluminio color	
TAPAJUNTAS	Aluminio color	
PINTURA	Blanca	
SELLADORES	Silastic RTV 732 y Spray de Poliuretano Incoloro aplicado a pistola en todo el perímetro del marco	
OBSERVACIONES	Todas las medidas se verificarán en obra. Consideraciones generales para aberturas según P.E.T N.P.T. nivel piso terminado interior	

Tipo: A30 NEW - 3 hojas de fijas + 2 hoja banderola + 1 paños fijos. Ubicación: SUM		Cantidad: 1
Ubicación: SUM		
NOTA: VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA		
PREMARCO	Para línea a30 new.	
MARCO	Perfil aluminio línea a30 new, para paños fijos y ventana desplazable	
HOJAS	Aluminio línea a30 new, ventana desplazable.	
HERRAJES	De movimiento y cierre para a30 new, ventana desplazable.	
VIDRIOS	DVH espesor nominal 21mm, vidrio exterior solar-e 6mm termoendurecido en cara exterior + cámara de aire 9mm + float laminado 3+3mm con PVB incoloro en cara interior.	
CONTRA VIDRIOS	Recto perfilera a30 new.	
TAPAJUNTAS	Línea a30 new.	
PINTURA	Blanca	
SELLADORES	Silastic RTV 732 y spray de poliuretano incoloro aplicado a pistola en todo el perímetro del marco	
OBSERVACIONES	Se deben utilizar todos los buletes de EPDM de hermeticidad, fijación y apoyo previstos por el sistema a30. Todas las medidas se verificarán en obra. Consideraciones generales para aberturas según p.e.t N.P.T. nivel piso terminado interior	

Tipo: A30 NEW - 3 hojas de fijas + 2 hoja banderola + 1 paños fijos. Ubicación: SUM		Cantidad: 1
Ubicación: SUM		
NOTA: VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA		
PREMARCO	Para línea a30 new.	
MARCO	Perfil aluminio línea a30 new, para paños fijos y ventana desplazable	
HOJAS	Aluminio línea a30 new, ventana desplazable.	
HERRAJES	De movimiento y cierre para a30 new, ventana desplazable.	
VIDRIOS	DVH espesor nominal 21mm, vidrio exterior solar-e 6mm termoendurecido en cara exterior + cámara de aire 9mm + float laminado 3+3mm con PVB incoloro en cara interior.	
CONTRA VIDRIOS	Recto perfilera a30 new.	
TAPAJUNTAS	Línea a30 new.	
PINTURA	Blanca	
SELLADORES	Silastic RTV 732 y spray de poliuretano incoloro aplicado a pistola en todo el perímetro del marco	
OBSERVACIONES	Se deben utilizar todos los buletes de EPDM de hermeticidad, fijación y apoyo previstos por el sistema a30. Todas las medidas se verificarán en obra. Consideraciones generales para aberturas según p.e.t N.P.T. nivel piso terminado interior	

Tipo: A30 NEW - 3 hojas de fijas + 2 hoja banderola + 1 paños fijos. Ubicación: SUM		Cantidad: 1
Ubicación: SUM		
NOTA: VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA		
PREMARCO	Para línea a30 new.	
MARCO	Perfil aluminio línea a30 new, para paños fijos y ventana desplazable	
HOJAS	Aluminio línea a30 new, ventana desplazable.	
HERRAJES	De movimiento y cierre para a30 new, ventana desplazable.	
VIDRIOS	DVH espesor nominal 21mm, vidrio exterior solar-e 6mm termoendurecido en cara exterior + cámara de aire 9mm + float laminado 3+3mm con PVB incoloro en cara interior.	
CONTRA VIDRIOS	Recto perfilera a30 new.	
TAPAJUNTAS	Línea a30 new.	
PINTURA	Blanca	
SELLADORES	Silastic RTV 732 y spray de poliuretano incoloro aplicado a pistola en todo el perímetro del marco	
OBSERVACIONES	Se deben utilizar todos los buletes de EPDM de hermeticidad, fijación y apoyo previstos por el sistema a30. Todas las medidas se verificarán en obra. Consideraciones generales para aberturas según p.e.t N.P.T. nivel piso terminado interior	

Tipo: Moderna - BANDEROLA Ubicación: SALA DE MAQUINA		Cantidad: 1
Ubicación: SALA DE MAQUINA		
NOTA: VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA		
PREMARCO	Aluminio para línea moderna, amurado con grampas en cada lateral y brocas a dintel.	
MARCO	Perfil aluminio pesado Modena de Aluar, armado de marcos y hojas a 45° con escuadras regulables. Combina perfil puerta de rebatir de una hoja.	
HOJAS	Hojas a 45° con escuadras regulables mas escuadra suplementaria rígida. Travesaño y zócalo de hoja en recto con tornillos. Hoja vidrios con perfiles de aluminio pesado línea moderna.	
HERRAJES	Herrajes: 2 bisagras superior. Brazo de empuje: brazo articulado plegable sobre la ventana en posición cerrada, color negro de Aluminio extruido, Zamak y Poliamida.	
VIDRIOS	Cristal laminado de seguridad 6 mm (3 + 3) Transparente.	
CONTRA VIDRIOS	Aluminio color	
TAPAJUNTAS	Aluminio color	
PINTURA	Blanca	
SELLADORES	Silastic RTV 732 y Spray de Poliuretano Incoloro aplicado a pistola en todo el perímetro del marco	
OBSERVACIONES	Todas las medidas se verificarán en obra. Consideraciones generales para aberturas según P.E.T N.P.T. nivel piso terminado interior	



Santa Fe
PROVINCIA

SECRETARÍO DE OBRAS PÚBLICAS Y
HÁBITAT
ARQ. MARCELO PASCUALÓN
SUBSECRETARIO DE ARQUITECTURA Y
OBRAS PÚBLICAS
ARQ. LUCAS CONDAL

DIRECTOR PROVINCIAL DIPAI
ARQ. ANDRÉS FRANCESCOINI

SUBDIRECTOR PROVINCIAL DIPAI
ARQ. GUSTAVO LEVRINO


SUBDIRECTOR DE PROYECTOS
ARQ. EDGAR C. FATAUROS

PROYECTISTA
Di.P.A.I.

OBRA
AMPLIACIÓN Y TERMINACIÓN EDIFICIOS
E.T. 1944
ESPERANZA - OPTO. LAS COLONIAS

DOC. de PROYECTO

UBICACIÓN



ARCHIVO
EET_ARQ_PLANTA Y PLANILLA
DE CARPINTERÍA.dwg

ESPECIALIDAD
ARQUITECTURA

PLANO
PLANILLA CARPINTERÍA DE
ALUMINIO EXTERIOR

FECHA
15/03/2024

ESCALA
1:50

REVISIÓN
01

DENOMINACIÓN
PCEA 01

Todos los cambios de verificación en obra