



PLANTA 1º a 3º -2D

PLANTA 1º a 3º - 2D ESQUINA

PLANTA BAJA - 2D ESQUINA PMR

Referencias Constructivas

| Muros | |
|-------|---|
| 1 | HCCA tipo "RETAK". e=20cm. Mortero adhesivo de igual marca que ladrillos. |
| 2 | HCCA tipo "RETAK". e=12,5cm. Mortero adhesivo de igual marca que ladrillos. |
| 3 | HCCA tipo "RETAK". e=10cm. Mortero adhesivo de igual marca que ladrillos. |
| 4 | Bloque de cemento visto tipo "CORBLOCK-P13" y "CORBLOCK-P13 M FD". |
| 5 | HCCA tipo "RETAK". e=7,5cm. Mortero adhesivo de igual marca que ladrillos. |

| Terminaciones | |
|---------------|---|
| A | REVOQUE: Cementicio INT 2 en 1 premezclado para HCCA. eMin=1,5cm. PINTURA: 1 Mano Imprimacion + 2 Manos Pintura Látex INT. |
| B | REVOQUE: Cementicio EXT 3 en 1 premezclado para HCCA. eMin=1,5cm. PINTURA: 1 Mano Imprimacion + 2 Manos Pintura Látex EXT. |
| C | REVOQUE: Cementicio INT 2en1 premezclado para HCCA. REVEST (h=60cm s/Mesada): Cerámico Esmaltado 36x36cm. 1ra Calidad. Pegamento p/Ceramicos Hidrofugo y Pastina para Ceramicas al tono. PINTURA: 1 Mano Imprimacion + 2 Manos Pintura Látex INT. |
| D | REVOQUE: Cementicio INT 2en1 premezclado para HCCA. REVEST (h=Cieloraso): Cerámico Esmaltado 36x36cm. 1ra Calidad. Pegamento p/Ceramicos Hidrofugo y Pastina para Ceramicas al tono. |

| Pisos | |
|-------|---|
| I | Cerámico Esmaltado Mate G4. 1ra Calidad. 51x51cm. Zocalo Cerámico Esmaltado Mate G4. 1ra Calidad. h=7cm. Pegamento y Pastina para Ceramicas al tono. |
| J | Cerámico Esmaltado G4. 1ra Calidad. 38x38cm. Terminación "Transito de Alta Adherencia" y/o "Antideslizante". Zocalo Cerámico Esmaltado Mate G4. 1ra Calidad. h=7cm. Pegamento y Pastina para Ceramicas al tono. |
| K | Hormigón H20. e=10cm. Terminación raspinado |

| Cielorrasos | |
|-------------|---|
| O | Placa de Roca de Yeso PYE e=12,5mm. Estructura de Montantes o perfiles suspendidos, en los dos sentidos. Fijacion: Anclajes Directos, Cuelgues Pivot o Suspensiones Regulables. Bordes: Soleras 35mm o perfiles U 25x20 + Banda Acústica de respaldo. |
| P | Placa de Roca de Yeso PYE e=12,5mm. Estructura de Montantes o perfiles suspendidos, en los dos sentidos. Fijacion: Anclajes Directos, Cuelgues Pivot o Suspensiones Regulables. Bordes: Soleras 35mm o perfiles U 25x20 + Banda Acústica de respaldo. |
| Q | Placa SC o Aquapanel Outdoor de 12,5mm. Estructura igual a cielorraso suspendido interior. Utilizar ángulos de ajuste, perfiles Z y cantoneras para terminación. Masillado final total con masilla para ext y una mano de sellador/fijador antes de aplicar pintura |