

PIE DE DUCHA: HCCA e=7,5cm. Cerámico Esmaltado Mate 36x36cm. Pegamento Hidrófugo p/Ceramicos.  
 CONTRAPISO s/LOSA: Hº RDC 210Kg/m³ de cemento.  
 PISO: Cerámico Esmaltado Mate G4. 1ra Calidad. 51x51cm. Pastina para Ceramicas al tono. 1ra Calidad.  
 REVESTIMIENTO: Cerámico Esmaltado Mate G4. 1ra Calidad. 36x36cm. Pastina al tono. 1ra Calidad.  
 ADHESIVO PISOS Y REVESTIMEINTOS: Pegamento Hidrófugo p/Ceramicos. 1ra Calidad.  
 REVOQUE INT: Cementicio Int 2 en 1 premezclado para HCCA.eMin= 15mm  
 MAMPOSTERIA: HCCA tipo "RETAK". e=20cm. Mortero adhesivo de igual marca que ladrillos HCCA.  
 REVOQUE EXT: Cementicio Ext 3 en 1 premezclado con hidrófugo para HCCA.eMin=15mm  
 PINTURA EXT: Con Rodillo. 1 Mano Imprimacion 1:3 (Fijador/Sellador:Agua) + 2 Manos Pintura al látex EXT  
 REF REVOQUE: Malla tramada de FºVº  
 JUNTA DILATACION CONTRAPISO: EPS e:2cm  
 MAMPOSTERIA HCCA: Faja Nivelación c/Hidrófugo  
 LOSA: HºAº Alivianado con viguetas tipo "TENSOLITE - T21" y bloques de EPS.e=Según Cálculo  
 DESAGÜE CLOACAL: Caño Polipropileno tipo AWADUCT. Ring Doble Labio. Sujecion a Losa: Grapa fija deslizante tipo Rapiclak.  
 SOLERA CIELORRASO: Perfiles de 35mm o U de 25x20. Banda Acústica de respaldo.  
 ENCUENTRO MUROS: Perfil "Z"  
 CIELORRASO: Suspendido Placa Estandar  
 AISLANTE CIELORRASO: Lana Vidrio e=50 mm. Tipo ISOVER Rolac Plata cubierta HR/50mm.  
 ESTRUCTURA CIELORRASO: Montantes 34mm / Perfiles F-47 suspendidos. Colocacion en ambos sentidos.  
 FIJACION CIELORRASO: Anclajes Directos, Cuelgues Pivot o Suspensiones Regulables  
 PINTURA CIELORRASOS: Con Rodillo. 1 Mano Imprimacion 1:3 (Fijador/Sellador:Agua) + 2 Manos Pintura Látex Antihongo para Cielorrasos.

CONTRAPISO s/LOSA: Hº RDC 210Kg/m³ de cemento.  
 PISO: Cerámico Esmaltado Mate G4. 1ra Calidad. 51x51cm. Pastina para Ceramicas al tono. 1ra Calidad.  
 ADHESIVO PISOS Y ZOCALOS: Pegamento p/Ceramicos. 1ra Calidad.  
 CARPINTERIA: Aluminio Línea "MODENA". Color blanco. Con Premarco. Accesorios, burletes, etc de la misma línea.  
 JUNTA DILATACION CONTRAPISO: EPS e:2cm  
 ANTEPECHOS: Con el revoque exterior. Con pendiente para evitar filtraciones de agua.  
 LOSA: HºAº Alivianado con viguetas tipo "TENSOLITE - T21" y bloques de EPS.e=Según Cálculo  
 REF REVOQUE: Malla tramada de FºVº  
 REVOQUE EXT: Cementicio Ext 3 en 1 premezclado con hidrófugo para HCCA.eMin=15mm  
 SOLERA CIELORRASO: Perfiles de 35mm o U de 25x20. Banda Acústica de respaldo.  
 MAMPOSTERIA: HCCA tipo "RETAK". e=20cm. Mortero adhesivo de igual marca que ladrillos HCCA.  
 REVOQUE INT: Cementicio Int 2 en 1 premezclado P/ HCCA.eMin= 15mm  
 DINTEL CARP: Bloques tipo U HCCA. Hº H25. Aº: 4Ø8mm. Estribos: Ø6mm c/20cm  
 PINTURA EXT: Con Rodillo. 1 Mano Imprimacion 1:3 (Fijador/Sellador:Agua)+2 Manos Pintura al látex EXT  
 PINTURA INT: Con Rodillo. 1 Mano Imprimacion 1:3 (Fijador/Sellador:Agua) + 2 Manos Pintura Látex INT  
 CARPINTERIA: Aluminio Línea "MODENA". Color blanco. Con Premarco. Accesorios, burletes, etc de la misma línea.  
 ENCUENTRO MUROS: Perfil "Z"  
 CIELORRASO: Suspendido Placa Estandar  
 AISLANTE CIELORRASO: Lana Vidrio e=50 mm. Tipo ISOVER Rolac Plata cubierta HR/50mm.  
 ESTRUCTURA CIELORRASO: Montantes 34mm / Perfiles F-47 suspendidos. Colocacion en ambos sentidos.  
 FIJACION CIELORRASO: Anclajes Directos, Cuelgues Pivot o Suspensiones Regulables  
 PINTURA CIELORRASOS: Con Rodillo. 1 Mano Imprimacion 1:3 (Fijador/Sellador:Agua) + 2 Manos Pintura Látex Antihongo para Cielorrasos.