






FUENTE LUMÍNICA: LED  
FLUJO LUMÍNICO: 14.000 Lm  
POTENCIA (CONSUMO): 140 Watt  
TIPO: Semi cutt-off  
GRADO DE ESTANQUEIDAD: IP66  
RANGO DE OPERACIÓN TÉRMICA: -40°C / 55°C  
VIDA ÚTIL: 50.000 hrs. (con el 70% del mantenimiento del flujo inicial).



**MUY IMPORTANTE:**  
Antes del comienzo de las obras, el responsable de la misma deberá solicitar ante las distintas prestadoras de servicios, la ubicación planialtimétrica de todas las **INSTALACIONES SUBTERRANEAS** propias de cada empresa. Como también deberá realizar pozos de sondeo correspondientes a fin de detectar la ubicación exacta de dichas instalaciones o de otra construcción no registrada.



Nota 1: Las medidas indicadas están en metros.

-Las medidas indicadas están en metros.

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SANTA FE - SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y AMBIENTE  
DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO Y ELECTROMECAÁNICA



OBRA:	PAVIMENTACIÓN, DESAGÜES PLUVIALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN AV. PEÑALOZA, ENTRE AV. GORRITI Y CALLE CHACO
-------	---

PLANO DE: Columnas de Iluminación en cantero central

ESC.: 1:20	FECHA: AGO 2024
---------------	--------------------

Firma:

Firma:

PLANO N°

# IE05

Rel:

Prov:

Rev:

1.