

PIE DE DUCHA: HCCA e=7,5cm. Cerámico Esmaltado Mate 36x36cm. Pegamento Hidrófugo p/Ceramicos.

CONTRAPISO s/LOSA: Hº RDC 210Kg/m³ de cemento.

PISO: Cerámico Esmaltado Mate G4. 1ra Calidad. 51x51cm. Pastina para Ceramicas al tono. 1ra Calidad.

REVESTIMIENTO: Cerámico Esmaltado Mate G4. 1ra Calidad. 36x36cm. Pastina al tono. 1ra Calidad.

ADHESIVO PISOS Y REVESTIMEINTOS: Pegamento Hidrófugo p/Ceramicos. 1ra Calidad.

REVOQUE INT: Cementicio Int 2 en 1 premezclado para HCCA.eMin= 15mm

MAMPOSTERIA: HCCA tipo "RETAK". e=20cm. Mortero adhesivo de igual marca que ladrillos HCCA.

REVOQUE EXT: Cementicio Ext 3 en 1 premezclado con hidrófugo para HCCA.eMin=15mm

PINTURA EXT: Con Rodillo. 1 Mano Imprimacion 1:3 (Fijador/Sellador:Agua) + 2 Manos Pintura al látex EXT

REF REVOQUE: Malla tramada de FºVº

JUNTA DILATAACION CONTRAPISO: EPS e:2cm

MAMPOSTERIA HCCA: Faja Nivelación c/Hidrófugo

LOSA: HºAº Alivianado con viguetas tipo "TENSOLITE - T21" y bloques de EPS.e=Según Cálculo

DESAGÜE CLOACAL: Caño Polipropileno tipo AWADUCT. Ring Doble Labio. Sujecion a Losa: Grapa fija deslizante tipo Rapiclak.

SOLERA CIELORRASO: Perfiles de 35mm o U de 25x20. Banda Acústica de respaldo.

ENCUENTRO MUROS: Perfil "Z"

CIELORRASO: Suspendido Placa Estandar

AISLANTE CIELORRASO: Lana Vidrio e=50 mm. Tipo ISOVER Rolac Plata cubierta HR/50mm.

ESTRUCTURA CIELORRASO: Montantes 34mm / Perfiles F-47 suspendidos. Colocacion en ambos sentidos.

FIJACION CIELORRASO: Anclajes Directos, Cuelgues Pivot o Suspensiones Regulables

PINTURA CIELORRASOS: Con Rodillo. 1 Mano Imprimacion 1:3 (Fijador/Sellador:Agua) + 2 Manos Pintura Látex Antihongo para Cielorrasos.

CONTRAPISO s/LOSA: Hº RDC 210Kg/m³ de cemento.

PISO: Cerámico Esmaltado Mate G4. 1ra Calidad. 51x51cm. Pastina para Ceramicas al tono. 1ra Calidad.

ADHESIVO PISOS Y ZOCALOS: Pegamento p/Ceramicos. 1ra Calidad.

CARPINTERIA: Aluminio Línea "MODENA". Color blanco. Con Premarco. Accesorios, burletes, etc de la misma línea.

JUNTA DILATAACION CONTRAPISO: EPS e:2cm

ANTEPECHOS: Con el revoque exterior. Con pendiente para evitar filtraciones de agua.

LOSA: HºAº Alivianado con viguetas tipo "TENSOLITE - T21" y bloques de EPS.e=Según Cálculo

REF REVOQUE: Malla tramada de FºVº

REVOQUE EXT: Cementicio Ext 3 en 1 premezclado con hidrófugo para HCCA.eMin=15mm

SOLERA CIELORRASO: Perfiles de 35mm o U de 25x20. Banda Acústica de respaldo.

MAMPOSTERIA: HCCA tipo "RETAK". e=20cm. Mortero adhesivo de igual marca que ladrillos HCCA.

REVOQUE INT: Cementicio Int 2 en 1 premezclado P/ HCCA.eMin= 15mm

DINTEL CARP: Bloques tipo U HCCA. Hº H25. Aº: 4Ø8mm. Estribos: Ø6mm c/20cm

PINTURA EXT: Con Rodillo. 1 Mano Imprimacion 1:3 (Fijador/Sellador:Agua)+2 Manos Pintura al látex EXT

PINTURA INT: Con Rodillo. 1 Mano Imprimacion 1:3 (Fijador/Sellador:Agua) + 2 Manos Pintura Látex INT

CARPINTERIA: Aluminio Línea "MODENA". Color blanco. Con Premarco. Accesorios, burletes, etc de la misma línea.

ENCUENTRO MUROS: Perfil "Z"

CIELORRASO: Suspendido Placa Estandar

AISLANTE CIELORRASO: Lana Vidrio e=50 mm. Tipo ISOVER Rolac Plata cubierta HR/50mm.

ESTRUCTURA CIELORRASO: Montantes 34mm / Perfiles F-47 suspendidos. Colocacion en ambos sentidos.

FIJACION CIELORRASO: Anclajes Directos, Cuelgues Pivot o Suspensiones Regulables

PINTURA CIELORRASOS: Con Rodillo. 1 Mano Imprimacion 1:3 (Fijador/Sellador:Agua) + 2 Manos Pintura Látex Antihongo para Cielorrasos.