

Referencias Constructivas	
Muros	
1	HCCA tipo "RETAK", e=20cm. Mortero adhesivo de igual marca que ladrillos.
2	HCCA tipo "RETAK", e=12,5cm. Mortero adhesivo de igual marca que ladrillos.
3	HCCA tipo "RETAK", e=10cm. Mortero adhesivo de igual marca que ladrillos.
4	Bloque de cemento visto tipo "CORBLOCK-P13" y "CORBLOCK-P13 M FD".
5	HCCA tipo "RETAK", e=7,5cm. Mortero adhesivo de igual marca que ladrillos.

Terminaciones	
A	REVOLQUE: Cemento INT 2 en 1 premezclado para HCCA. e=1n=1,5cm. PINTURA: 1 Mano Imprimación + 2 Manos Pintura Látex INT.
B	REVOLQUE: Cemento EXT 3 en 1 premezclado para HCCA. e=1n=1,5cm. PINTURA: 1 Mano Imprimación + 2 Manos Pintura Látex EXT.
C	(h=60cm s/Mesada): Cerámico Esmaltado 36x36cm. 1ra Calidad. Pegamento p/Cerámicos Hidrofugo y Pastina para Cerámicas al Tono. PINTURA: 1 Mano Imprimación + 2 Manos Pintura Látex INT.
D	REVOLQUE: Cemento INT 2en1 premezclado para HCCA. REVVEST (h=Cieloraso): Cerámico Esmaltado 36x36cm. 1ra Calidad. Pegamento p/Cerámicos Hidrofugo y Pastina para Cerámicas al Tono.

Pisos	
I	Cerámico Esmaltado Mate G4, 1ra Calidad 51x51cm. Zocalo Pastina para Cerámicas al Tono.
J	Cerámico Esmaltado G4, 1ra Calidad 38x38cm. Terminación "Transito de Alta Adherencia" y/o "Antideslizante". Zocalo Cerámico Esmaltado Mate G4, 1ra Calidad. h=7cm. Pegamento y Pastina para Cerámicas al Tono.
K	Hormigón H20. e=10cm. Terminación raspado

Cielorrasos	
O	Placa de Roca de Yeso PYE e=12,5mm. Estructura de Montantes o perfiles suspendidos, en los dos sentidos. fijación: Anclajes Directos. Cuelques Pivot o Suspensiones Regulables. Bordes: Soleras 35mm o perfiles U 25x20 + Banda Acústica de respaldo.
P	Placa de Roca de Yeso PYE e=12,5mm. Estructura de Montantes o perfiles suspendidos, en los dos sentidos. fijación: Anclajes Directos. Cuelques Pivot o Suspensiones Regulables. Bordes: Soleras 35mm o perfiles U 25x20 + Banda Acústica de respaldo.
Q	Placa SC o Aquapanel Outdoor de 12,5mm. Estructura igual a cieloraso suspendido interior. Utilizar ángulos de ajuste, perfiles Z y cantoneras para terminación. Masillado final total con masilla para ext y una mano de sellador/fijador antes de aplicar pintura

