

Referencias Constructivas	
Muros	
1	HCCA tipo "RETAK", e=20cm. Mortero adhesivo de igual marca que ladrillos.
2	HCCA tipo "RETAK", e=12,5cm. Mortero adhesivo de igual marca que ladrillos.
3	HCCA tipo "RETAK", e=10cm. Mortero adhesivo de igual marca que ladrillos.
4	Bloque de cemento visto tipo "CORBLOCK-P13 M FD", "CORBLOCK-P13 M FD".
5	HCCA tipo "RETAK", e=7,5cm. Mortero adhesivo de igual marca que ladrillos.

Terminaciones	
A	REVOLUCE: Cementicio INT 2 en 1 premezclado para HCCA. e/m=1,5cm. PINTURA: 1 Mano Imprimacion + 2 Manos Pintura Látex INT.
B	REVOLUCE: Cementicio EXT 3 en 1 premezclado para HCCA. e/m=1,5cm. PINTURA: 1 Mano Imprimacion + 2 Manos Pintura Látex EXT.
C	REVOLUCE: Cementicio INT 2en1 premezclado para HCCA. REVEST (h=60cm s/Mesado): Cerámico Esmaltado 36x36cm. Ira Calidad. Pagamento p/Ceramicos Hidrofrugo y Pastina para Ceramicas al tono. PINTURA: 1 Mano Imprimacion + 2 Manos Pintura Látex INT.
D	REVOLUCE: Cementicio INT 2en1 premezclado para HCCA. REVEST (h=Cloraso): Cerámico Esmaltado 36x36cm. Ira Calidad. Pagamento p/Ceramicos Hidrofrugo y Pastina para Ceramicas al tono.

<b>Pisos</b>	
<b>I</b>	Cerámico Esmaltado Mate G4, 1ra Calidad. 51x51cm. Zocalo Cerámico Esmaltado Mate G4, 1ra Calidad. h=7cm. Pegamento y Pastina para Cerámicas al tono.
<b>J</b>	Cerámico Esmaltado G4, 1ra Calidad. 38x38cm. Terminación "Trasido de Alta Adherencia" y/o "Antideslizante". Zocalo Cerámico Esmaltado Mate G4, 1ra Calidad. h=7cm. Pegamento y Pastina para Cerámicas al tono.
<b>K</b>	Horimón H20, e=10cm. Terminación raspado

<b>Cielorrasos</b>	Placa de Roca de Yeso PYE e=12,5mm. Estructura de Montantes o perfiles suspendidos, en los dos sentidos. Fijación: Anclajes Directos, Cuelgues Pivot o Suspensiones Regulables. Bordes: Soleras 35mm o perfiles U 25x20 + Banda Acústica de respaldo.
<b>P</b>	Placa de Roca de Yeso PYE e=12,5mm. Estructura de Montantes o perfiles suspendidos, en los dos sentidos. Fijación: Anclajes Directos, Cuelgues Pivot o Suspensiones Regulables. Bordes: Soleras 35mm o perfiles U 25x20 + Banda Acústica de respaldo.
<b>Q</b>	Placa SC o Aquapanel Outdoor de 12,5mm. Estructura igual a cielorraso suspendido inferior. Utilizar ángulos de ajuste, perfiles Z y cantoneras para terminación. Masillado final total con masilla para ext y una mano de sellador/fijador antes de aplicar pintura