

ANEXO I: CARTEL DE OBRA



Características del Cartel de Obra:

A - Soporte para la Impresión y la Estructura del Cartel

A1) El cartel será confeccionado en chapa de hierro BWG n°24, sobre estructura de perfiles de hierro o bastidores de madera.

A2) Deberá así mismo ser tratado en su totalidad con dos manos de pintura antióxido.

A3) La plancha para soporte de la gráfica será de zinc de 0.5mm.

A4) Vientos para sujeción reforzados de acuerdo con las características de la zona.

A5) Apoyos de hormigón ubicados a no menos de 1.00m de profundidad.

A6) La gráfica impresa será en lona tensada o impresión en vinilo.

B - Observaciones

B1) La distancia entre la superficie para la gráfica y el nivel del suelo será de 2 m.

B2) La estructura requiere tratamiento anticorrosivo.

B3) Es importante que el lugar de la instalación sea verificado y revisado por el inspector fiscal correspondiente. Esto con el objetivo de supervisar que se cumplan todas las medidas de seguridad.

* Será requisito fundamental cumplir con el estándar de calidad exigido

 Santa Fe PROVINCIA	Obra		Escala	Fecha	Denominación
	<i>“PLAN DE INTERVENCIÓN INTEGRAL EN BARRIOS – INFRAESTRUCTURA – ETAPA 1”</i>		-	03.10.2024	-
			Plano		
			ANEXO I: CARTEL DE OBRA		
		SECRETARIA DE HÁBITAT Y VIVIENDA	Todas las medidas se verificarán en obra		