

SISTEMA PIEL DE VIDRIO + SISTEMA DE PUERTAS AUTOMÁTICAS (CORREDIZAS Y ANTIPANICO)				N	PV	01
UBICACION: PB: LOCAL 02				TOTAL	DERECHA	IZQUIERDA
				1	-	-
<div><div><div>PV01</div><div>10.93 x 7.30</div></div></div>						
PIEL DE VIDRIO		PUERTAS CORREDIZAS AUTOM.				
PREMARCO		INFERIOR: TUBO RECTANGULAR DE ALUMINIO 160 x 20 x 2 mm				
MARCO		COLUMNA PRINCIPAL - TRAVESAÑO PARA PAÑO FIJO DVH - PERFIL TERMINACIÓN INFERIOR Y SUPERIOR. PERFIL DILATADOR		MARCO		PERFILERÍA DE ALUMINIO ALUAR O SIMILAR PARA PAÑO FIJO Y PARA PUERTAS CORREDIZAS AUTOMÁTICAS
HOJAS		-		SISTEMA		SISTEMA DE PUERTA CORREDIZA AUTOMÁTICA ANTIPANICO TIPO SERVAS O SIMILAR COMPUESTA POR DOBLE INGRESO DE DOS HOJAS FIJAS Y DOS HOJAS CORREDIZAS CADA UNO.
VIDRIOS		DVH 6mm INCOLORO TEMPLADO + CÁMARA DE AIRE DE 12mm ESTRUCTURAL + VIDRIO LAMINADO 3 + 3mm INCOLORO (PEGADO A BASTIDOR)		VIDRIOS		DVH 6mm INCOLORO TEMPLADO + CÁMARA DE AIRE DE 12mm ESTRUCTURAL + VIDRIO LAMINADO 3 + 3mm INCOLORO
HERRAJES	MOVIMIENTO	ACCESORIOS PARA VENTANA PAÑO FIJO SISTEMA PIEL DE VIDRIO ALUAR O SIMILIAR		HERRAJES	MOVIMIENTO	SISTEMA DE ACCIONAMIENTO PARA PUERTAS AUTOMÁTICAS CORREDIZAS (SEGUN PLIEGO) + MECANISMO ANTIPÁNICO CON SENSORES DE APERTURA
	ACCIONAMIENTO					
	SEGURIDAD					
TERMINACIÓN		TODA LA PERFILERÍA SERÁ ANODIZADA COLOR NEGRO		TERMINACIÓN		TODA LA PERFILERÍA SERÁ ANODIZADA COLOR NEGRO
NOTA		TODAS LAS MEDIDAS SERÁN VERIFICADAS EN OBRA. LOS SENTIDOS DE APERTURA DEBERÁN CORRESPONDERSE CON LA PLANTA DE ARQUITECTURA.				

SISTEMA PIEL DE VIDRIO				N	PV	02
UBICACION: PB: LOCAL 02				TOTAL	DERECHA	IZQUIERDA
				1	-	-
<div><div><div><div>PV02</div><div>2.75 x 6.50</div></div></div></div>						
PIEL DE VIDRIO						
PREMARCO		INFERIOR: TUBO RECTANGULAR DE ALUMINIO 160 x 20 x 2 mm				
MARCO		COLUMNA PRINCIPAL - TRAVESAÑO PARA PAÑO FIJO DVH - PERFIL TERMINACIÓN INFERIOR Y SUPERIOR. PERFIL DILATADOR				
HOJAS		-				
VIDRIOS		DVH COOL LITE KNT 140 GRIS TEMPLADO + CÁMARA DE AIRE DE 12mm ESTRUCTURAL + LAMINADO 3+3 INCOLORO (PEGADO A BASTIDOR)				
HERRAJES	MOVIMIENTO	ACCESORIOS PARA VENTANA DESPLAZABLE SISTEMA PIEL DE VIDRIO ALUAR O SIMILIAR				
	ACCIONAMIENTO					
	SEGURIDAD					
TERMINACIÓN		TODA LA PERFILERÍA SERÁ ANODIZADA COLOR NEGRO				
NOTA		TODAS LAS MEDIDAS SERÁN VERIFICADAS EN OBRA. LOS SENTIDOS DE APERTURA DEBERÁN CORRESPONDERSE CON LA PLANTA DE ARQUITECTURA.				