

 <div>Litoral Gas</div>	Sección 1430.29	Volumen:	IV	N° página:	1 de 1
ELEMENTOS APROBADOS		Parte:	1400	N° revisión:	6
CONJUNTOS AISLANTES PARA BRIDAS					

PROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL O TOTAL SIN AUTORIZACION DE LITORAL GAS

ELEMENTO	PROVEEDOR MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
	MAVI Accesorios Industriales SH	Tipo: F Material: Klinger Sil 4401	Se deberá especificar: <ul style="list-style-type: none"> - Diámetro - Serie - Espesor junta - Tipo aislación
	MIYASHIRO SCHÖNBORN SA	Tipo: F Material: Klinger Sil 4430	
	RICH KLINGER SACIF	Tipo: F Material: Klinger Sil 4430 Material: Klinger Sil 4401	

Para aplicaciones especiales (bridas de entrada/salida de calentador indirecto, bridas enterradas y bridas en ERP Subterráneas) deberán utilizarse los siguientes conjuntos:

ELEMENTO	PROVEEDOR MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
	PIKOTEK	Tipo: F Modelo: VCS Arandelas aislantes: HCS	Se deberá especificar: <ul style="list-style-type: none"> - Diámetro - Serie - Tipo aislación
	TRIANITE SUDAMERICANA SA	Tipo: F Modelo: TP-800 Material: Polieterecetona	
	DINATÉCNICA	Tipo: F Modelo: Dinaelek SMC Material: G-10	

Para verificar los requisitos que deberá cumplir el elemento, consultar Especificación Técnica [LG/062/04](#).

Fecha emisión original	Fecha actualización	Fecha emisión anterior	Preparado por	Aprobación GTE
18/11/2008	01/08/2019	28/02/2018	NIT – NBR	VLC 