



CORTE 2-2

NOTA 1 :

- 1-EL NIVEL DE VEREDA VARIARA SEGUN PENDIENTE TERRENO ( VER PLANO DE NIVELES)
- 2- LAS MEDIDAS DE LAS HOJAS DE LAS ABERTURAS Y NO ASI SUS MARCOS, DEBERAN CONTEMPLAR LA FUTURA COLOCACION DE UN PISO CERAMICO POR LA TANTO DEBERAN TENER 1 cm MENOS DE LO QUE CORRESPONDERIAN Y COMPLETARLO CON UN BURLETE DE GOMA CON FLEJE METALICO. EL NIVEL DEL PISO DEFINITIVO DE LA VIVIENDA CON EL CERAMICO COLOCADO SE CORRESPONDERA CON EL DEL BAÑO (+0.11)
- 3- DE NO CONSEGUIR AISLACIÓN TÉRMICA LANA DE VIDRIO DE 100 mm, COLOCAR 2 DE 50 mm, LA INFERIOR CON EL PAPEL DE ALUMINIO HACIA ABAJO (POLIETILENO) Y LA SUPERIOR CON EL PAPEL DE ALUMINIO HACIA ARRIBA (CHAPA).

- 4-SE DEBERÁ REGULAR ALTURA DE FAJA DE NIVELACIÓN PARA QUE LAS HILADAS DE LADRILLO TIPO RETAK COINCIDA CON NIVELES DE DINTELES DE ABERTURAS, ENCADENADOS Y APOYO DE LOSA Y CUBIERTA

**SPVyH**

Servicio Público de la Vivienda y el Hábitat  
Entidad Autárquica de la Municipalidad de Rosario

**CURVA TUCUMAN**

**Rosario**

OBRA	Plano		N° Plano
PROTOTIPO A2	Plano cortes		03
Archivado: A1_03_Plano cortes.dwg	Escala: 1:50	Fecha: 10/18	Rev: A