

PUERTA BATIENTE UBICACIONPLANTA BAJA/ ADUANA Y RETIRO DE EQUIPAJE CANTIDAD: 5			TIPO P-01		
DETALLE ESCALA 1:50					
OBSERVACIONES PARTICULARES			TERMINAC. INTERIOR Y EXTERIOR: REVESTIMIENTO ALUMINIO ALUMINIO IDEM REVESTIMIENTO DE TABIQUES		
HERRAJES			BARRAL ANTIPANICO		
PUERTA BATIENTE UBICACION UNIDADESINGRESO BODY SCAN CANTIDAD: 1			TIPO P-05		
DETALLE ESCALA 1:50					
OBSERVACIONES PARTICULARES			TERMINAC. AMBAS CARAS REVESTIMIENTO MELAMINA COLOR BLANCO.		
ZOCALO			ZOCALO DE PROTECCION PARA LAS SILLAS DE RUEDAS		
PUERTA BATIENTE UBICACION UNIDADESPLANTA BAJA/ CIRCULACIÓN 1° PISO/ CIRCULACIÓN CANTIDAD: 3			TIPO P-02 y P-02'		
DETALLE ESCALA 1:50					
OBSERVACIONES PARTICULARES			TERMINAC. CARA REVESTIMIENTO ALUMINIO 5mm IDEM TABIQUES CARA REVESTIMIENTO MELAMINA COLOR NEGRO		
HERRAJES			CARA ALUMINIO: TIRADOR DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NEGRO CARA MELAMINA: PLACA DE 15mm TIPO SILESTONE COLOR A DEFINIR		
ZOCALO			ZOCALO DE PROTECCION PARA LAS SILLAS DE RUEDAS		
PUERTA BATIENTE UBICACION UNIDADESPLANTA BAJA/ CIRCULACIÓN 1° PISO/ CIRCULACIÓN CANTIDAD: 2			TIPO P-03 y P-03'		
DETALLE ESCALA 1:50					
OBSERVACIONES PARTICULARES			TERMINAC. CARA REVESTIMIENTO ALUMINIO 5mm IDEM TABIQUES CARA REVESTIMIENTO MELAMINA COLOR NEGRO		
HERRAJES			CERRADURA CON CONDENA CARA INTERIOR: BARRAL ANTIPANICO		
ZOCALO			ZOCALO DE PROTECCION PARA LAS SILLAS DE RUEDAS		
PUERTA BATIENTE UBICACION UNIDADES PB/OFICINAS ARRIBOS/RECL.EQUIPAJES PB PB/ RECL.EQUIPAJES/INGRESO SERVICIO AL EDIFICIO /BAR/DEPOSITO 1°PISO/PSA, 2°PISO/OFICINAS PSA. PB/ INGR. SERVICIO FACHADA SUR CANTIDAD: 18			TIPO P-04 y P-04'		
DETALLE ESCALA 1:50					
OBSERVACIONES PARTICULARES			TERMINAC. CARA REVESTIMIENTO ALUMINIO 5mm IDEM TABIQUES CARA REVESTIMIENTO MELAMINA COLOR: EN LAS PUERTAS REVESTIDAS CON ALUMINIO NEGRO, LA MELAMINA SERÁ COLOR NEGRA. EN LAS PUERTAS REVESTIDAS CON ALUMINIO COLOR DIFERENTE A NEGRO, EL COLOR DE LA MELAMINA ES A DEFINIR.		
DINTELES			DINTEL EXTERIOR DE ALUMINIO EN: - PB: OFICINAS ARRIBOS, RECLAMO DE EQUIPAJES, LOCALES, BAR, DEPOSITO - 1°PISO: PSA - 2°PISO: OFICINAS PSA		
PUERTA BATIENTE UBICACION UNIDADES PB/ OFFICE Y BAÑO ADUANA-BAÑO 1°AUX. 1° Y 2° PISO/ BAÑO 1°AUX. OFFICE PSA 2°PISO/ BAÑO PRIV. MIGR. CANTIDAD: 12			TIPO P-08 y P-08'		
DETALLE ESCALA 1:50					
OBSERVACIONES PARTICULARES			TERMINAC. AMBAS CARAS REVESTIMIENTO MELAMINA COLOR BLANCO		
HERRAJES			CERRADURA CON CONDENA CARA INTERIOR: BARRAL ANTIPANICO		
ZOCALO			ZOCALO DE PROTECCION PARA LAS SILLAS DE RUEDAS		

PUERTA REVESTIDA EN ALUMINIO

TIPO: P01, P02, P03, P04, P05, P06, P07

PREMARCO

JAMBAS Y DINTEL TUBO DE ALUMNIO ANODIZADO, DE IGUAL COLOR QUE EL TABIQUE EN EL QUE SE ENCUENTRAN.
VER DETALLE SEGUN MURO EN EL QUE SE UBICA CADA PUERTA

MARCO

PERFILES DE ALUMINIO DE LA LÍNEA A30NEW O EQUIVALENTE.
COPLANAR Y DE BORDE RECTO
PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR, DE IGUAL COLOR QUE EL TABIQUE EN EL QUE SE ENCUENTRAN

HOJA

BASTIDOR NIDO DE ABEJA DE 45mm DE ESPESOR
GUARDACANTOS EN TODO EL PERIMETRO DE LISTON MADERA DE GUATAMBU TERMINACIÓN SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
REFUERZOS DE MADERA (LOCALIZADOS) PARA BISAGRAS Y PROTECCIONES DE ACERO.
REVESTIMIENTO: VER OBSERVACIONES PARTICULARES.

HERRAJES

POR HOJA: 3 BISAGRAS DE ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE TIPO TANIT O EQUIVALENTE PARA PUERTAS DE REBATIR PARA HOJA COPLANAR, REFORZADAS, LÍNEA A30NEW
EN LOS TIPOS DE PUERTAS DE DOS HOJAS EL PASADOR SE ENCONTRARA EN SEGUNDA HOJA.
MANIJA DOBLE BALANCIN DE ALUMINIO COLOR NEGRO, CON ROSETA IMOLA Y BOCALLAVE , RESORTE DE RECUPERACION Y TORNILLOS OCULTOS MARCA CURRAO LÍNEA VENETO O EQUIVALENTE.
SEGUN LO INDICADO EN CADA PUERTA EN LOS PLANOS AIR.C.01, AIR.C.02, AIR.C.03, AIR.C.04 SE COLOCARÁN :

✗

LECTOR DE TARJETA

⊗

CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO ACYTRA O EQUIVALENTE

⊗

CERRADURA CON LLAVE Y CONDENA

⚡

CERRADURA CON CONDENA

⇄

BARRAL ANTIPANICO

⊗

CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO ACYTRA O EQUIVALENTE, CERRADO DE SIEMPRE AUTOMÁTICO Y RESORTE SOLO INTERIOR

PUERTA PLACA

TIPO: P08, P09, P10, P11

MARCO

SISTEMA DE MARCO REGULABLE DE ALUMINIO PARA PUERTA PLACA DOBLE CONTACTO DE LA MARCA ALUAR O EQUIVALENTE. REGULABLE DE 115mm A 135mm. SU DIMENSION DEPENDERA DEL MURO QUE LAS CONTENGA
CORTE A 45°:
P08, P09 Y P10 ANODIZADO COLOR BLANCO. P11 COLOR A DEFINIR.

HOJAS

PLACA CIEGA 45mm BASTIDOR NIDO DE ABEJA.
GUARDACANTOS EN TODO EL PERIMETRO DE LISTON MADERA DE GUATAMBU TERMINACIÓN SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ENCHAPADO MELAMINA EN AMBAS CARAS. P08, P09 Y P10: MELAMINA COLOR BLANCO. P11: MELAMINA COLOR A DEFINIR.
REFUERZOS DE MADERA (LOCALIZADOS) PARA BISAGRAS Y PROTECCIONES DE ACERO

HERRAJES

POR HOJA: 3 BISAGRAS DE ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE TIPO TANIT O EQUIVALENTE PARA PUERTAS DE REBATIR PARA HOJA COPLANAR, REFORZADAS, LÍNEA A30NEW
EN LOS TIPOS DE PUERTAS DE DOS HOJAS EL PASADOR SE ENCONTRARA EN SEGUNDA HOJA.
MANIJA DOBLE BALANCIN DE ALUMINIO COLOR, CON ROSETA IMOLA Y BOCALLAVE , RESORTE DE RECUPERACION Y TORNILLOS OCULTOS MARCA CURRAO LÍNEA VENETO O EQUIVALENTE.
P08, P09 Y P10 ALUMINIO COLOR BLANCO. P11 COLOR A DEFINIR.
SEGUN LO INDICADO EN CADA PUERTA EN LOS PLANOS AIR.C.01, AIR.C.02, AIR.C.03, AIR.C.04 SE COLOCARÁN :

✗

LECTOR DE TARJETA

⊗

CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO ACYTRA O EQUIVALENTE

⊗

CERRADURA CON LLAVE Y CONDENA

⇄

BARRAL ANTIPANICO

PUERTA CELOSIA

TIPO: P12

MARCO

SISTEMA DE MARCO REGULABLE DE ALUMINIO PARA PUERTA PLACA DOBLE CONTACTO DE LA MARCA ALUAR O EQUIVALENTE. REGULABLE DE 115mm A 135mm, Y DE 135mm A 155mm SEGÚN CORRESPONDA DE ACUERDO AL ESPESOR DEL MURO EN EL QUE SE ENCUENTRE.
CORTE A 45°:
ANODIZADO COLOR BLANCO

HOJA

PERFILES DE ALUMINIO DE LA LÍNEA A30NEW O EQUIVALENTE
COPLANAR, Y BORDE RECTO
CELOSIA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR BLANCA

HERRAJES

POR HOJA: 3 BISAGRAS DE ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE TIPO TANIT O EQUIVALENTE PARA PUERTAS DE REBATIR PARA HOJA COPLANAR, REFORZADAS, LÍNEA A30NEW
EN LOS TIPOS DE PUERTAS DE DOS HOJAS EL PASADOR SE ENCONTRARA EN SEGUNDA HOJA.
MANIJA DOBLE BALANCIN DE ALUMINIO COLOR, CON ROSETA IMOLA Y BOCALLAVE , RESORTE DE RECUPERACION Y TORNILLOS OCULTOS MARCA CURRAO LÍNEA VENETO O EQUIVALENTE.
SEGUN LO INDICADO EN CADA PUERTA EN LOS PLANOS AIR.C.01, AIR.C.02, AIR.C.03, AIR.C.04 SE COLOCARÁN :

⊗

CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO ACYTRA O EQUIVALENTE

NOTAS

-

 TODOS LOS PERFILES, TUBOS, ETC DE ALUMINIO QUE SE UTILICEN EN LAS CARPINTERIAS SERAN ANODIZADOS COLOR NEGRO

-

 TODOS LOS ENCUENTROS DE MARCOS, HOJAS Y TAPETAS TENDRÁN CORTE A 45°
 TODO CONTACTO ENTRE METALES QUE GENERE UN PAR GALVANICO SERA PROTEGIDO Y AISLADO DE ACUERDO A LA REGLAS DEL BUEN ARTE

-

 LA NOMENCLATURA "INDICA QUE LA ABERTURA ESTÁ ESPEJADA RESPECTO A LA DETALLADA EN LA PLANILLA

-

 VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA

-

 COTAS EN CENTIMETROS

U.P.E.
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES

OBRA:NUEVA TERMINAL AEROPUERTO INTERNACIONAL ROSARIO

PLANO: PLANILLA CARPINTERIA. PUERTAS.

ARCHIVO: AIR.C.01_20-1 PLANTAS Y PLANILLAS

AIR AEROPUERTO INTERNACIONAL ROSARIO

SECRETARIA DE ARQUITECTURA: Arq. Silvana Codina

DIRECTOR UPE: Arq. L. Lleonart

COORDINADORA UPE: Arq. M. Dávola

DIBUJÓ: DT

3

2

1

08

11

2017

ESCALA:1:50

08/11/17

EMISION

GOBIERNO DE SANTA FE

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA

C.16-1