



1 m.

Alternativa Directa:

Agua Fria: Alimentación directa de Red distribuidora  
En proyección: Tanque de Reserva  
Ticapa. capacidad 500 lts.  
① Alimentación Tanque Reserva: Ø 0,019 mm.  
① Bajada p/ Termotanque Ø 0,019 m.  
Cañerías de agua fría y caliente:  
Caño de Polipropileno Ø 13 mm.

PATIO

Detalle 1

LLP Ø 3/4 a.c

LLP Ø 1/2 en tanque

C S

LLP Ø 3/4

RED  
LLP Ø 3/4  
CAJA MEDIDOR  
DE AGUA



e.m.

INGRESO

COCINA / COMEDOR

BAÑO

DORMITORIO

DORMITORIO

PC

L'

Be

D'

L

L

REFERENCIAS:

—	Agua fría proveniente de red
—	Agua caliente

DPVU  
Dirección Provincial de  
Vivienda y Urbanismo

SUBSECRETARIA DE  
PLANIFICACION Y GESTION  
DEL HABITAT

OBRA: **VIVIENDA UNIVERSAL - VU / Disc.**  
Posición I - 2 Dormitorios Original Discapacitados

PLANO: **INSTALACION DE AGUA FRIA Y CALIENTE**

Noviembre 2017

ESCALA 1:50

OBS:



**A 07**