



VIGAS

- (V1) Viga 1: (invertida) H°A° de 14x30 cm. / Armadura ppal.: 3 Ø 10 mm. (uno en caballete) / percha: 2 Ø 6 mm. / estr. Ø 6 c/ 20 cm.
 (V2) 32: H°A° de 20x20 cm. / Armadura ppal.: 3 Ø 10 mm. (uno en caballete) / percha: 2 Ø 6 mm. / estr. Ø 6 c/ 20 cm.
 (V3) Viga 3: H°A° de 14x30 cm. / Arm. ppal.: 3 Ø 12 mm. (uno en caballete) / percha: 2 Ø 6 mm. / estr. Ø 6 c/ 20 cm.

LOSAS

- (L01) Losa Alivianada 1: Viguetas pretensadas con ladrillos cerámicos o de poliestireno de 12,5 cm. Capa de compresión de 5 cm. de hormigón y Malla de repartición 15x15 cm. Ø 5 mm.
 (L02) Losa Alivianada 2: Viguetas pretensadas con ladrillos cerámicos o de poliestireno de 12,5 cm. Capa de compresión de 5 cm. de hormigón y Malla de repartición 15x15 cm. Ø 5 mm.
 (L03) Losa Alivianada 3: Viguetas pretensadas con ladrillos cerámicos o de poliestireno de 12,5 cm. Capa de compresión de 5 cm. de hormigón y Malla de repartición 15x15 cm. Ø 5 mm.
 (L04) Losa Alivianada 4: Viguetas pretensadas con ladrillos cerámicos o de poliestireno de 12,5 cm. Capa de compresión de 5 cm. de hormigón y Malla de repartición 15x15 cm. Ø 4,2 mm.
 (LE) Losa Maciza de Escalera: de H°A° / esp. 10,0 cm. / Arm. ppal. Ø 10 mm. c/20 cm. / rep. Ø 6 mm. c/30 cm.
 Los escalones e1, e2, e3, e4 y e5 se arman con mampostería, relleno y contrapiso de H° de cascotes.

DPVyU
Dirección Provincial de
Vivienda y Urbanismo

SUBSECRETARIA DE
PLANIFICACION Y GESTION
DEL HABITAT

OBRA:

VIVIENDA Dúplex 5.00 m - VDxa
2 Dormitorios

PLANO:

ESTRUCTURA

LOSAS DE ENTREPISO

Noviembre 2017

ESCALA 1:50

OBS:

E

10