

# FACHADA

Tanque de reserva Tricapa cap. 500 lts.  
apoyado en losa H° premoldeado  
sobre 2 perfiles UPN N°8 pintados s/Pliego

Frete y Contrafrete grilla metálica:  
caño estructural 70x15x2.0 mm  
con bastidor perfil "L" 25x25x3mm

Ventilación de Calefon:  
C° chapa Ø 100 mm.  
a los cuatro vientos.

Cubierta chapa H° G° N° 25 s/ estructura metálica  
con aislación térmica (lana de vidrio Rolac Plata E: 80 mm.)  
Pendiente aprox. 12 %  
Cenefa Chapa H° G° N° 25

+6,55

+ 5,55

Caño Ventil.  
cloaca Ø 63



E.M.

+ 3,60

+ 2,90

Frete cielorraso  
Porch: "Superboard"  
s/ Pliego

+3,90

+ 0,20

+ 0,15

Terminación Exterior:  
Impermeable y Grueso fratasado  
Revestimiento Acrílico Texturado  
s/ Pliego color 1

Banquina perimetral  
s/ Pliego.

Canaleta  
Chapa H° G° N° 25

Bajada pluvial

Aberturas de Al. color/  
y Reja s/ pliego

Revestimiento color 2

Revestimiento color 2

Revestimiento color 1

# CONTRAFACHADA

Tanque de reserva Tricapa cap. 500 lts.  
apoyado en losa H° premoldeado  
sobre 2 perfiles UPN N°8 pintados s/Pliego

Calefón Solar y Colector.  
siempre orientado al NORTE

Ventilación de Calefon:  
C° chapa Ø 100 mm.  
a los cuatro vientos.

+6,55

+ 5,55

Caño Ventil.  
cloaca Ø 63

E.M.

+3,90

+ 3,60

Cenefa Chapa H° G° N° 25

Terminación Exterior:  
Impermeable y Grueso fratasado.  
Revestimiento Acrílico Texturado s/Pliego.

Banquina perimetral  
s/ Pliego.

+2,60

Revestimiento color 1

Aberturas de Aluminio  
y Reja s/ pliego.

+ 0,20

+ 0,00

PLANO:  
FACHADA y CONTRAFACHADA

PROTOTIPO 2 Dormitorios

V.C. 50 P 2

VIVIENDA COMPACTA

D.P.V y U.