

FACHADA

Tanque de reserva Tricapa cap. 500 lts.
apoyado en losa H° premoldeado
sobre 2 perfiles UPN N°8 pintados s/Pliego

Frete y Contrafrete grilla metálica:
caño estructural 70x15x2.0 mm
con bastidor perfil "L" 25x25x3mm

Ventilación de Calefon:
C° chapa Ø 100 mm.
a los cuatro vientos.

Cubierta chapa H° G° N° 25 s/ estructura metálica
con aislación térmica (lana de vidrio Rolac Plata E: 80 mm.)
Pendiente aprox. 12 %
Cenefa Chapa H° G° N° 25

+6,55

+5,55

Caño Ventil.
cloaca Ø 63



E.M.

+3,60

+2,90

Frete cielorraso
Porch: "Superboard"
s/ Pliego

+3,90

+0,20

+0,15

Terminación Exterior:
Impermeable y Grueso fratasado
Revestimiento Acrílico Texturado
s/ Pliego color 1

Banquina perimetral
s/ Pliego.

Canaleta
Chapa H° G° N° 25

Bajada pluvial

Aberturas de Al. color/
y Reja s/ pliego

Revestimiento color 2

Revestimiento color 2

Revestimiento color 1

CONTRAFACHADA

Tanque de reserva Tricapa cap. 500 lts.
apoyado en losa H° premoldeado
sobre 2 perfiles UPN N°8 pintados s/Pliego

Calefón Solar y Colector.
siempre orientado al NORTE

Ventilación de Calefon:
C° chapa Ø 100 mm.
a los cuatro vientos.

+6,55

+5,55

E.M.

+3,90

+3,60

Cenefa Chapa H° G° N° 25

Terminación Exterior:
Impermeable y Grueso fratasado.
Revestimiento Acrílico Texturado s/Pliego.

Banquina perimetral
s/ Pliego.

+2,60

Revestimiento color 1

Aberturas de Aluminio
y Reja s/ pliego.

+0,20

+0,00

PLANO:
FACHADA y CONTRAFACHADA

PROTOTIPO 2 Dormitorios

V.C. 50 P 2

VIVIENDA COMPACTA

D.P.V y U.