



REFERENCIAS

- PAVIMENTO EXISTENTE A NIVEL DEFINITIVO
- PAVIMENTO PROYECTADO
- TRANSICION ASFALTICA
- COTA DE PAVIMENTO EXISTENTE
- COTA DE PAVIMENTO PROYECTADO
- SUMIDERO EXISTENTE
- SUMIDERO PROYECTADO
- SENTIDO DE ESCURRIMIENTO
- BADEN A CONSTRUIR
- PUNTO FIJO COTA IGN 30.30

NOTA 1: El punto fijo refiere a un IGN actualizado colocado con GPS. Debido a que las cotas IGN actualizadas no coinciden con los broncec ubicados en distintos puntos de la ciudad, la nivelacion de las obras debe ser efectuada exclusivamente con el mojon de hormigon ubicado en la rotonda de Battle y Ordoñez y San Martin de Cota = 30.30m y cuya ubicacion se ve en la foto adjunta.

NOTA 2: Los radios no indicados corresponden a R 7.00 m

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO  
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL  
DE PAVIMENTOS Y CALZADAS  
DIRECCION DE INGENIERIA VIAL

OBRA:  
FLORES ESTE: ECTOR: PARAGUAY, ENTRE RIOS  
BATLLE Y ORDOÑEZ Y KHANTUTA  
PLANO:  
PLANALTIMETRIA DEL PROYECTO - ETAPA 1

RELEVAMIENTO: DIV  
PROYECTO: DIV  
DIBUJO: DIV

1878

APROBÓ:  
DIV  
FECHA: JUNIO 2018  
ESCALAS: 1:1000