



El punto fijo refiere a un IGN actualizado colocado con GPS. Debido a que las cotas IGN actualizadas no coinciden con los broncec ubicados en distintos puntos de la ciudad, la nivelación de las obras debe ser efectuada exclusivamente con el mojon de hormigón ubicado en la rotonda de Battlle y Ordóñez y San Martín de Cota = 30.30m y cuya ubicación se ve en la foto adjunta.

NOTA 2:
Los radios no indicados corresponden a R 7.00

- REFERENCIAS
- PAVIMENTO EXISTENTE A NIVEL DEFINITIVO DE HORMIGÓN
- PAVIMENTO EXISTENTE A NIVEL DEFINITIVO DE ASFALTO
- PAVIMENTO PROYECTADO
- PAVIMENTO EXISTENTE A NIVEL NO DEFINITIVO DE ASFALTO
- TRANSICIÓN ASFÁLTICA
- (30.21) COTA DE PAVIMENTO EXISTENTE
- (30.60) COTA DE PAVIMENTO PROYECTADO
- SUMIDERO EXISTENTE
- SUMIDERO PROYECTADO
- SENTIDO DE ESCURRIMIENTO
- BADÉN A CONSTRUIR
- PUNTO FIJO COTA IGN 30.30

PUNTO FIJO IGN ACTUALIZADO, COTA = 30.30 m
BATLLE Y ORDÓÑEZ Y SAN MARTIN

