








PLANILLA DE DOBLADO DE HIERROS

Pos.	Ubicación	diam. (mm)	sep. (cm)	long. (m)	cantid.	long. Total (m)	peso (kg)	Doblado
1	losa levantados (EXTREMAS O SIMPLE)	16	35,0	4,37	42	183,71	289,81	
2	losa rectos (EXTREMAS O SIMPLES)	16	35,0	4,36	42	183,12	288,88	
	repartición losa principal	8	20,0	7,36	46	338,56	133,52	
3	tabiques estribos	10	13,0	4,88	46	224,48	138,33	
4	tabiques estribos	10	13,0	5,20	46	239,20	147,40	
3 m	tabiques estribos (hierros 3 en long. m)	12	13,0	4,94	76	375,44	333,15	
4 m	tabiques estribos (hierros 4 en long. m)	16	17,0	5,37	76	408,12	643,82	

PLANILLA DE DOBLADO DE HIERROS

Pos.	Ubicación	diam. (mm)	sep. (cm)	long. (m)	cantid.	long. Total (m)	peso (kg)	Doblado
	Repartición en estribos	8	20	7,76	92	713,92	281,56	
5	zapata estribos inferiores	10	16,0	1,06	100	106,00	65,32	
6	zapata estribos superiores	8	20,0	1,26	80	100,80	39,75	
	repartición zapata estribos	8		7,76	16	124,16	48,97	
11	armaduras y refuerzos de alas	12	29,0	3,08	64	197,12	174,92	
12	armaduras y refuerzos de alas	12	29,0	2,28	60	136,80	121,39	
13	armaduras y refuerzos de alas	12	29,0	2,45	60	147,00	130,44	
14	armaduras y refuerzos de alas	12	29,0	9,15	32	292,80	259,82	

PLANILLA DE DOBLADO DE HIERROS

Pos.	Ubicación	diam. (mm)	sep. (cm)	long. (m)	cantid.	long. Total (m)	peso (kg)	Doblado
17	armadura vereda	8		1,53	46	70,57	27,83	
18	Pilar baranda	8		1,80	16	28,80	11,36	
19	Baranda	12		3,96	12	47,52	42,17	
	Estribos pilares y baranda	6	15,0	0,40	117	46,72	10,36	
20	Vereda repartición	8		3,96	6	23,76	9,37	
21	pasadores entre losas y estribos	10	15,0	0,25	98	24,50	15,10	
	repartición en alas (longitud promedio)	8	20,0	4,18	80	334,40	131,88	