PLANO:

CORTE LONGITUDINAL 3-3

PROTOTIPO 2 Dormitorios

V.C. 5

VIVIENDA COMPACTA D.P.V y U.

78 º - VERANO

55 º - OTOÑO/PRIMAVERA

31 º - INVIERNO

+ 6,75

+ 5,80

+ 5,50

+ 3,70

+ 0,22

+ 0,25

+ 2,85

+ 2,45

+ 0,22

Caño Ventil. cloaca Ø 63

Diferencia de altura minima con la base del tanque de reserva.

Calefón Solar y Colector siempre orientado al NORTE

Cubierta chapa Hº Gº N° 25 s/ estructura metálica con aislación térmica (lana de vidrio Rolac Plata E: 80 mm.) Pendiente aprox. 11 %

Cenefa Chapa Hº Gº N° 25

0,82

Caño de vent. de Calefon: C° chapa Ø 100 mm. a los cuatro vientos

Cielorraso indepte. de roca de yeso s/ pliego. Encadenado/Dintel armado s/ Pliego.

2,50

DORMITORIO

Terminación Interior: Fratasado con fieltro s/ pliego

Cenefa Chapa Hº Gº Nº 25

Terminación Exterior: Impermeable, Grueso fratasado y Revestimiento Acrílico Texturado color 1

1,00

Tanque de reserva Tricapa cap. 500 lts.

Vereda perimetral s/ Pliego.

CORTE 3-3

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO

FOLIO Nº