

GOBIERNO DE SANTA FE MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS COORDINADOR DE PROYECTO OBRA: EJECUCION Y REMODELACION DE PABELLONES INSTITUTO DE REUPERACION ADOLESCENTE PABELLON JUVENIL LAS FLORES - SANTA FE UBICACIÓN :	RUBRO: ARQUITECTURA PLANO : PABELLON JUVENIL "A" NIVEL: + 0.00 ESCALA: 1:50 NOTA: Todas las medidas se expresarán en cm. PLANO Nº Pab.B - 08	PUERTA CELDA - PH1 (0.60x2.05) Cantidad: 12 MARCO: CHAPA PLEGADA N°14, RELLENO CON CEMENTO DE MANERA INSITU Y SOLDADO A ANCLAJES EXISTENTES. PUERTA: HOJA DE ABRIR CON BASTIDOR DOBLE CONTACTO ESP. 45mm. TABLERO DOBLE DE CHAPA DOBLADA N°14 CON COSTILLAS INTERIORES. HERRAJES: BISAGRAS (3) DE HIERRO TIPO FORJA L200mm, ø19mm. MANIJON VERTICAL TIPO "U", HIERRO 19mm. PASADOR MAUSER L300x3/4" SOLDADO A CHAPA Fe 250x170x5mm (SOLO EN EL EXTERIOR DE LA CELDA) MIRILLA: METAL DESPLEGADO 300x200x3.2mm TERMINACION: PULIDO Y LIJADO. DOS MANOS DE ANTIOXIDO AL CROMATO DE ZINC Y TRES MANOS DE ESMALTE SINETICO, COLOR A DEFINIR. NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE DEBERAN VERIFICAR EN OBRA, LA UNION DE LA CARPINTERIA CON LOS ANCLAJES EXISTENTES DEBERA OCULTARSE CON UN TABALUNTA.	PUERTA PATIO - PH2 (0.80x2.05) Cantidad 2 MARCO: CHAPA PLEGADA N°14, RELLENO CON CEMENTO DE MANERA INSITU Y SOLDADO A ANCLAJES EXISTENTES. PUERTA: HOJA DE ABRIR CON BASTIDOR DOBLE CONTACTO ESP. 45mm. TABLERO DOBLE DE CHAPA DOBLADA N°14 CON COSTILLAS INTERIORES. HERRAJES: BISAGRAS (3) DE HIERRO TIPO FORJA L200mm, ø19mm. MANIJON VERTICAL TIPO "U", HIERRO 19mm (INTERIOR Y EXTERIOR), PASADOR SIMPLE EN EL INTERIOR. TERMINACION: PULIDO Y LIJADO. DOS MANOS DE ANTIOXIDO AL CROMATO DE ZINC Y TRES MANOS DE ESMALTE SINETICO, COLOR A DEFINIR. NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE DEBERAN VERIFICAR EN OBRA, LA UNION DE LA CARPINTERIA CON LOS ANCLAJES EXISTENTES DEBERA OCULTARSE CON UN TABALUNTA.	PUERTA CHAPA - PC1 (0.80x2.05) Cantidad 3 MARCO: CHAPA PLEGADA N°14, RELLENO CON CEMENTO DE MANERA INSITU Y SOLDADO A ANCLAJES EXISTENTES. PUERTA: HOJA DE ABRIR CON BASTIDOR DOBLE CONTACTO ESP. 45mm. TABLERO DOBLE DE CHAPA DOBLADA N°14 RELLENO CON SPRAY DE POLIURETANO HERRAJES: BISAGRAS (3) DE HIERRO TIPO FORJA L200mm, ø19mm. PICAPORTE DOBLE BALANCIN, CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO ACTYRA O SIMIL. TERMINACION: PULIDO Y LIJADO. DOS MANOS DE ANTIOXIDO AL CROMATO DE ZINC Y TRES MANOS DE ESMALTE SINETICO, COLOR A DEFINIR. NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE DEBERAN VERIFICAR EN OBRA, LA UNION DE LA CARPINTERIA CON LOS ANCLAJES EXISTENTES DEBERA OCULTARSE CON UN TABALUNTA.	PUERTA CHAPA - PV1 (0.80x2.05) Cantidad 2 MARCO: CHAPA PLEGADA N°14, RELLENO CON CEMENTO DE MANERA INSITU Y SOLDADO A ANCLAJES EXISTENTES. PUERTA: HOJA DE ABRIR CON BASTIDOR DOBLE CONTACTO ESP. 45mm. TABLERO DOBLE DE CHAPA DOBLADA N°14 RELLENO CON SPRAY DE POLIURETANO, PANO FIJO DE VIDRIO LAMINADO 4+4. HERRAJES: BISAGRAS (3) DE HIERRO TIPO FORJA L200mm, ø19mm. PICAPORTE DOBLE BALANCIN, CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO ACTYRA O SIMIL. TERMINACION: PULIDO Y LIJADO. DOS MANOS DE ANTIOXIDO AL CROMATO DE ZINC Y TRES MANOS DE ESMALTE SINETICO, COLOR A DEFINIR.	PUERTA CHAPA - PC2 (2.00x2.05) Cantidad : 1 MARCO: CHAPA PLEGADA N°14, RELLENO CON CEMENTO DE MANERA INSITU Y SOLDADO A ANCLAJES EXISTENTES. PUERTA: HOJA DE ABRIR CON BASTIDOR DOBLE CONTACTO ESP. 45mm. TABLERO DOBLE DE CHAPA DOBLADA N°14, RELLENO CON SPRAY DE POLIURETANO. PANO FIJO DE VIDRIO LAMINADO 4+4. HERRAJES: BISAGRAS (3) DE HIERRO TIPO FORJA L200mm, ø19mm. PICAPORTE DOBLE BALANCIN, CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO ACTYRA O SIMIL. PASADOR DE EMBUTIR INFE Y SUP. TERMINACION: PULIDO Y LIJADO. DOS MANOS DE ANTIOXIDO AL CROMATO DE ZINC Y TRES MANOS DE ESMALTE SINETICO, COLOR A DEFINIR.	VENTANA CHAPA - V1 (0.40x0.80) CANTIDAD 12 MARCO: CHAPA PLEGADA N°14, RELLENO CON CEMENTO DE MANERA INSITU Y SOLDADO A ANCLAJES EXISTENTES. VENTANA: HOJA DE ABRIR CON BASTIDOR DE CAÑO 50x20. VIDRIO LAMINADO 3+3 PVB SIMPLE. TRANSPARENTE, INCOLORO. HERRAJES: BISAGRAS (2) DE HIERRO TIPO FORJA L80mm, ø15mm. PASADOR SIMPLE EN EL INTERIOR. REJA: BASTIDOR DE ALAS IGUALES DE 1 1/2" PARA PLANCHUELA PERFORADA HORIZONTALES Y BARROTES VERTICALES DE 1 3/4". TERMINACION: PULIDO Y LIJADO. DOS MANOS DE ANTIOXIDO AL CROMATO DE ZINC Y TRES MANOS DE ESMALTE SINETICO, COLOR A DEFINIR.	NICHO INODORO - NI (0.40x1.00) CANTIDAD 20 MARCO: PERFIL ANGULO DE 1 1/2" INTERIOR Y EXTERIOR SOLDADOS A ANCLAJES EXISTENTES. PUERTA: HOJA DE CHAPA PLEGADA N°14 CON VENTILACIONES INF. REJA: BARROTES DE 1 3/4" SOLDADOS HORIZONTALES AL MARCO DE ANGULO INTERIOR. HERRAJES: BISAGRAS (2) DE HIERRO TIPO FORJA L80mm, ø15mm. FALLEBA CON LLAVE CUADRO ANTIVANDALICA. TERMINACION: PULIDO Y LIJADO. DOS MANOS DE ANTIOXIDO AL CROMATO DE ZINC Y TRES MANOS DE ESMALTE SINETICO, COLOR A DEFINIR.	NICHO DUCHA - ND (0.40x0.20) CANTIDAD 12 MARCO: PERFIL ANGULO SOLDADO A ANCLAJES EXISTENTES. PUERTA: HOJA DE CHAPA PLEGADA N°14 CON VENTILACIONES INF. HERRAJES: BISAGRAS (2) DE HIERRO TIPO FORJA L80mm, ø15mm. FALLEBA CON LLAVE CUADRO ANTIVANDALICA. TERMINACION: PULIDO Y LIJADO. DOS MANOS DE ANTIOXIDO AL CROMATO DE ZINC Y TRES MANOS DE ESMALTE SINETICO, COLOR A DEFINIR.	PUERTA CHAPA - PV2 (2.00x2.05) Cantidad : 1 MARCO: CHAPA PLEGADA N°14, RELLENO CON CEMENTO DE MANERA INSITU Y SOLDADO A ANCLAJES EXISTENTES. PUERTA: HOJA DE ABRIR CON BASTIDOR DOBLE CONTACTO ESP. 45mm. TABLERO DOBLE DE CHAPA DOBLADA N°14, RELLENO CON SPRAY DE POLIURETANO. PANO FIJO DE VIDRIO LAMINADO 4+4. HERRAJES: BISAGRAS (3) DE HIERRO TIPO FORJA L200mm, ø19mm. PICAPORTE DOBLE BALANCIN, CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO ACTYRA O SIMIL. PASADOR DE EMBUTIR INFE Y SUP. TERMINACION: PULIDO Y LIJADO. DOS MANOS DE ANTIOXIDO AL CROMATO DE ZINC Y TRES MANOS DE ESMALTE SINETICO, COLOR A DEFINIR.
---	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--