

# FACHADA

Tanque de reserva Tricapa cap. 500 lts.  
sobre 2 perfiles UPN N°8 pintados s/Pieigo

Caño Ventil.  
cloaca Ø 63

Frete de T°R° ladrillo hueco  
esp. 8 cm. revocado

Ventilación de Calefon:  
C° chapa Ø 100 mm.  
a los cuatro vientos.

E.M.

Cubierta chapa H° G° N° 25 s/ estructura metálica  
con aislación térmica (lana de vidrio Rolac Plata E: 80 mm.)  
Pendiente aprox. 19 %

Cumbrera Chapa H° G° N° 25

Cumbrera Chapa H° G° N° 25

+ 3,90

+ 2,90

Aberturas de Al. color/  
y Reja s/ pliego

Terminación Exterior: color 2

Terminación Exterior:  
Impermeable y Grueso fratasado  
Revestimiento Acrílico Texturado  
s/ Pliego color 1.

Banquina perimetral  
s/ Pliego.

+ 0,15

+ 0,20

Terminación Exterior: color 2

Canaleta  
Chapa H° G° N° 25

Terminación Exterior: color 1

Bajada pluvial

E.M.

# CONTRAFACHADA

Caño Ventil.  
cloaca Ø 63

Tanque de reserva Tricapa cap. 500 lts.  
sobre 2 perfiles UPN N°8 pintados s/Pieigo

+ 5,90

+ 5,00

E.M.

+ 3,73

Terminación Exterior:  
Impermeable y Grueso fratasado.  
Revestimiento Acrílico Texturado s/Pliego.

Banquina perimetral  
s/ Pliego.

+ 2,60

Caño de ventilación de Calefon:  
C° chapa Ø 100 mm.  
a los cuatro vientos.

Cumbrera Ch° H° G° N° 25

E.M.

+ 3,90

+ 3,15

Aberturas de Aluminio  
y Reja según pliego.

+ 0,25

+ 0,20