

TIPO: PUERTA REJA DE ABRIR (1 HOJA)			P4	
UBICACION: INGRESO COCINA				
CANTIDAD: 1 UNIDAD				
DETALLE ESCALA 1:25				
MARCO: PERFIL ANGULO DE ALAS IGUALES 31.8 x 4,8 mm HOJA: CAÑO ESTRUCTURAL 30 x 20 x 1.6 mm BISAGRA FICHA PARA SOLDAR PLANCHUELA PERFORADA 31.8 x 4.8 mm (PERFORACIONES C/ 130 mm) PLANCHUELA 25.4 x 3.2 mm VISTA 2.05 BARRA Ø 12.7 mm CERRADURA TIPO "TRAVEX" O SIMILAR C/ PICAPORTE 0.85 CORTE				
DESCRIPCION				
MARCO: PERFIL ANGULO DE ALAS IGUALES 31.8 x 4,8 mm				
HOJA: CAÑO ESTRUCTURAL 30 x 20 x 1.6 mm PLANCHUELA PERFORADA 31.8 x 4.8 mm (PERFORACIONES C/ 130 mm) BARRAS Ø 12.7 mm PLANCHUELA LAMINADA 25.4 x 3.2 mm				
HERRAJES: BISAGRA FICHA PARA SOLDAR CERRADURA TIPO "TRAVEX" O SIMILAR C/ PICAPORTE				
PINTURA: ESMALTE CONVERTIDOR FERROBET DUO, COLOR BLANCO BRILLANTE				
OBSERVACIONES: VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA				
Santa Fe PROVINCIA	MINISTERIO DE SALUD	OBRA:	RUBRO: HERRERÍA	05
		Colocación de rejas en aberturas y patios	PLANO N°:	
		CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACIÓN (CIRyF) ALTE. BROWN 7260 - Dpto. La Capital - Santa Fe Junio 2024	ESCALA:	