

ABERTURAS MADERA

DENOMINACIÓN	VM B Abertura a restaurar	DENOMINACIÓN	VM C Abertura a restaurar
CANTIDAD	Cantidad: 28	CANTIDAD	Cantidad: 28
MEDIDAS	Alto: 1.80m. Ancho: 1.20m.	MEDIDAS	Alto: 2.50m. Ancho: 1.10m.
NIVEL DINTEL +3.00		NIVEL DINTEL +3.60	
N.P.T.		N.P.T.	
ACCIONAMIENTO	Una hoja guillotina.	ACCIONAMIENTO	Una hoja guillotina. Una hoja banderola.
MARCOS	Marco de Incienso / Cedro (según pieza)	MARCOS	Marco de Incienso / Cedro (según pieza)
HOJA	Una hoja guillotina. + paño fijo. Madera: Incienso / Cedro (según pieza)	HOJA	Una hoja guillotina. + paño fijo + Banderola. Madera: Incienso / Cedro (según pieza)
HERRAJES	GUILLOTINA Manijas: Latón fundido y pulido 155mm. Cierre: Medialuna de Latón fundido y pulido. Ruedas: Roldana de embutir Ø635mm. Cables: acero galvanizado de 38mm. Contrapesos: hierro fundido.	HERRAJES	GUILLOTINA Manijas: Latón fundido y pulido 155mm. Cierre: Medialuna de Latón fundido y pulido. Ruedas: Roldana de embutir Ø635mm. Cables: acero galvanizado de 38mm. Contrapesos: hierro fundido.
VIDRIOS	Vidrio 3+3 incoloro con laminado translucido	VIDRIOS	Vidrio 3+3 incoloro con laminado translucido
TERMINACIONES	Lijado hasta quitar todos los restos de pintura existente. Reposición de maderas en mal estado por piezas de iguales características. Masillado de imperfecciones y pintura final con 3 manos de esmalte sintético, color a definir por inspección.	TERMINACIONES	Lijado hasta quitar todos los restos de pintura existente. Reposición de maderas en mal estado por piezas de iguales características. Masillado de imperfecciones y pintura final con 3 manos de esmalte sintético, color a definir por inspección.
UBICACION	Galerías - Piso 1 y 2	UBICACION	Aulas - Piso 1 y 2
OBSERVACIONES	NOTA: EL CONTRATISTA VERIFICARÁ ESPESORES DE VIDRIOS Y CANTIDADES DE ABERTURAS. LAS MEDIDAS EXTERIORES DE LA ABERTURA SE CORRESPONDEN CON EL VANO, NO SE CONSIDERAN PREMARCO NI JUNTAS EN EL DIBUJO. LAS PUERTAS DE INGRESO A LOS LOCALES CONTARÁN CON LA SEÑALÉTICA CORRESPONDIENTE SEGÚN INDICACIÓN EN EL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES.	OBSERVACIONES	NOTA: EL CONTRATISTA VERIFICARÁ ESPESORES DE VIDRIOS Y CANTIDADES DE ABERTURAS. LAS MEDIDAS EXTERIORES DE LA ABERTURA SE CORRESPONDEN CON EL VANO, NO SE CONSIDERAN PREMARCO NI JUNTAS EN EL DIBUJO. LAS PUERTAS DE INGRESO A LOS LOCALES CONTARÁN CON LA SEÑALÉTICA CORRESPONDIENTE SEGÚN INDICACIÓN EN EL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

DENOMINACIÓN	VM F Abertura a restaurar	DENOMINACIÓN	PM 01 Abertura a restaurar
CANTIDAD	Cantidad: 30	CANTIDAD	Cantidad: 3
MEDIDAS	Alto: 2.00m. Ancho: 1.10m.	MEDIDAS	Alto: 2.30m. Ancho: 1.50m.
NIVEL DINTEL +3.20		NIVEL DINTEL +2.30	
N.P.T.		N.P.T.	
ACCIONAMIENTO	Dos hojas de abrir	ACCIONAMIENTO	Dos hojas de abrir
MARCOS	Marco de Incienso / Cedro (según pieza)	MARCOS	Marco de Incienso / Cedro (según pieza)
HOJA	Dos hojas de abrir Madera de aberturas: Incienso / Cedro (según pieza)	HOJA	Dos hojas de abrir Madera: Incienso / Cedro (según pieza)
HERRAJES	HOJAS DE ABRIR Bisagras: Hierro fundido Ø18mm con pomo ovalado de latón fundido y pulido. Fichas: 4 de hierro pulido de 130mm. Ruedas: Roldana de embutir Ø635mm. Cables: acero galvanizado de 38mm. Contrapesos: hierro fundido. CORTINAS DE ENROLLAR Proyección: 1 a venediana. Guías: chapa de hierro N°14 con topes. Taparollo: Madera. Cinta: de 20mm a costado de contramarco. Accionamiento: Engranajes y polea. Enrollador: Caja de H° G° N° 20 frente de latón niquelado.	HERRAJES	HOJAS DE ABRIR Bisagras: de hierro charolado de 127mm a vaiven. 6 bisagras por puerta. Fichas: 4 de hierro pulido de 130mm. Ruedas: Roldana de embutir Ø635mm. Cables: acero galvanizado de 38mm. Contrapesos: hierro fundido. Fichas: 4 de hierro pulido de 130mm. Cerradura: a cilindro con dos rosetas para cilindro modelo n°2509 MOTTE y Cia o similar. Manijas: doble balancin de hierro fundido y pulido.
VIDRIOS	Vidrio 3+3 incoloro con laminado translucido	VIDRIOS	-
TERMINACIONES	Lijado hasta quitar todos los restos de pintura existente. Reposición de maderas en mal estado por piezas de iguales características. Masillado de imperfecciones y pintura final con 3 manos de esmalte sintético, color a definir por inspección.	TERMINACIONES	Lijado hasta quitar todos los restos de pintura existente. Reposición de maderas en mal estado por piezas de iguales características. Masillado de imperfecciones y pintura final con 3 manos de esmalte sintético, color a definir por inspección.
UBICACION	Galerías - Piso 1 y 2	UBICACION	Ingreso - Planta Baja
OBSERVACIONES	NOTA: EL CONTRATISTA VERIFICARÁ ESPESORES DE VIDRIOS Y CANTIDADES DE ABERTURAS. LAS MEDIDAS EXTERIORES DE LA ABERTURA SE CORRESPONDEN CON EL VANO, NO SE CONSIDERAN PREMARCO NI JUNTAS EN EL DIBUJO. LAS PUERTAS DE INGRESO A LOS LOCALES CONTARÁN CON LA SEÑALÉTICA CORRESPONDIENTE SEGÚN INDICACIÓN EN EL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES.	OBSERVACIONES	NOTA: EL CONTRATISTA VERIFICARÁ ESPESORES DE VIDRIOS Y CANTIDADES DE ABERTURAS. LAS MEDIDAS EXTERIORES DE LA ABERTURA SE CORRESPONDEN CON EL VANO, NO SE CONSIDERAN PREMARCO NI JUNTAS EN EL DIBUJO. LAS PUERTAS DE INGRESO A LOS LOCALES CONTARÁN CON LA SEÑALÉTICA CORRESPONDIENTE SEGÚN INDICACIÓN EN EL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

DENOMINACIÓN	PM01 Abertura a restaurar	DENOMINACIÓN	PM05 Abertura a restaurar
CANTIDAD	Cantidad: 1	CANTIDAD	Cantidad: 45
MEDIDAS	Alto: 2.30m. Ancho: 1.75m.	MEDIDAS	Alto: 2.10m. Ancho: 0.90m.
NIVEL DINTEL +2.30		NIVEL DINTEL +2.10	
N.P.T.		N.P.T.	
ACCIONAMIENTO	Dos hojas de abrir	ACCIONAMIENTO	Una hoja de abrir
MARCOS	Marco de Incienso / Cedro (según pieza)	MARCOS	Marco de Incienso / Cedro (según pieza)
HOJA	Dos hojas de abrir Madera: Incienso / Cedro (según pieza)	HOJA	Una hoja abatible Madera: Incienso / Cedro (según pieza)
HERRAJES	HOJAS DE ABRIR Bisagras: de hierro charolado de 127mm a vaiven. 6 bisagras por puerta. Fichas: 4 de hierro pulido de 130mm. Ruedas: Roldana de embutir Ø635mm. Cables: acero galvanizado de 38mm. Contrapesos: hierro fundido. Fichas: 4 de hierro pulido de 130mm. Cerradura: a cilindro con dos rosetas para cilindro modelo n°2509 MOTTE y Cia o similar. Manijas: doble balancin de hierro fundido y pulido.	HERRAJES	HOJAS DE ABRIR Bisagras: de hierro charolado de 127mm a vaiven. 6 bisagras por puerta. Fichas: 4 de hierro pulido de 130mm. Ruedas: Roldana de embutir Ø635mm. Cables: acero galvanizado de 38mm. Contrapesos: hierro fundido. Fichas: 4 de hierro pulido de 130mm. Cerradura: a cilindro con dos rosetas para cilindro modelo n°2509 MOTTE y Cia o similar. Manijas: doble balancin de hierro fundido y pulido.
VIDRIOS	-	VIDRIOS	En ingresos a aulas, el panel de madera superior sera reemplazado por vidrio laminado transparente 3+3 mm
TERMINACIONES	Lijado hasta quitar todos los restos de pintura existente. Reposición de maderas en mal estado por piezas de iguales características. Masillado de imperfecciones y pintura final con 3 manos de esmalte sintético, color a definir por inspección.	TERMINACIONES	Lijado hasta quitar todos los restos de pintura existente. Reposición de maderas en mal estado por piezas de iguales características. Masillado de imperfecciones y pintura final con 3 manos de esmalte sintético, color a definir por inspección.
UBICACION	Ingreso - Planta Baja	UBICACION	Planta Baja - Primer piso - Segundo Piso. Pasillo - Ingreso a aulas y salones
OBSERVACIONES	NOTA: EL CONTRATISTA VERIFICARÁ ESPESORES DE VIDRIOS Y CANTIDADES DE ABERTURAS. LAS MEDIDAS EXTERIORES DE LA ABERTURA SE CORRESPONDEN CON EL VANO, NO SE CONSIDERAN PREMARCO NI JUNTAS EN EL DIBUJO. LAS PUERTAS DE INGRESO A LOS LOCALES CONTARÁN CON LA SEÑALÉTICA CORRESPONDIENTE SEGÚN INDICACIÓN EN EL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES.	OBSERVACIONES	NOTA: EL CONTRATISTA VERIFICARÁ ESPESORES DE VIDRIOS Y CANTIDADES DE ABERTURAS. LAS MEDIDAS EXTERIORES DE LA ABERTURA SE CORRESPONDEN CON EL VANO, NO SE CONSIDERAN PREMARCO NI JUNTAS EN EL DIBUJO. LAS PUERTAS DE INGRESO A LOS LOCALES CONTARÁN CON LA SEÑALÉTICA CORRESPONDIENTE SEGÚN INDICACIÓN EN EL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

DENOMINACIÓN	PM 06 Abertura a restaurar	DENOMINACIÓN	PM07 Abertura a restaurar
CANTIDAD	Cantidad: 24	CANTIDAD	Cantidad: 14
MEDIDAS	Alto: 2.10m. Ancho: 0.70m.	MEDIDAS	Alto: 2.10m. Ancho: 1.60m.
NIVEL DINTEL +2.10		NIVEL DINTEL +2.10	
N.P.T.		N.P.T.	
ACCIONAMIENTO	Una hoja de abrir	ACCIONAMIENTO	Dos hojas de abrir
MARCOS	Marco de Incienso / Cedro (según pieza)	MARCOS	Marco de Incienso / Cedro (según pieza)
HOJA	Una hoja abatible Madera: Incienso / Cedro (según pieza)	HOJA	Dos hojas abatibles Madera: Incienso / Cedro (según pieza)
HERRAJES	HOJAS DE ABRIR Bisagras: de hierro charolado de 127mm a vaiven. 6 bisagras por puerta. Fichas: 4 de hierro pulido de 130mm. Ruedas: Roldana de embutir Ø635mm. Cables: acero galvanizado de 38mm. Contrapesos: hierro fundido. Fichas: 4 de hierro pulido de 130mm. Cerradura: a cilindro con dos rosetas para cilindro modelo n°2509 MOTTE y Cia o similar. Manijas: doble balancin de hierro fundido y pulido.	HERRAJES	HOJAS DE ABRIR Bisagras: de hierro charolado de 127mm a vaiven. 6 bisagras por puerta. Fichas: 4 de hierro pulido de 130mm. Ruedas: Roldana de embutir Ø635mm. Cables: acero galvanizado de 38mm. Contrapesos: hierro fundido. Fichas: 4 de hierro pulido de 130mm. Cerradura: a cilindro con dos rosetas para cilindro modelo n°2509 MOTTE y Cia o similar. Manijas: doble balancin de hierro fundido y pulido.
VIDRIOS	-	VIDRIOS	-
TERMINACIONES	Lijado hasta quitar todos los restos de pintura existente. Reposición de maderas en mal estado por piezas de iguales características. Masillado de imperfecciones y pintura final con 3 manos de esmalte sintético, color a definir por inspección.	TERMINACIONES	Lijado hasta quitar todos los restos de pintura existente. Reposición de maderas en mal estado por piezas de iguales características. Masillado de imperfecciones y pintura final con 3 manos de esmalte sintético, color a definir por inspección.
UBICACION	Planta Baja - Primer piso - Segundo Piso. Pasillo - Ingreso a sanitarios - Conexion entre aulas	UBICACION	Planta Baja - Museo, Espera, Biblioteca Primer piso - Proyecciones, Maquinas, Banco Modelo
OBSERVACIONES	NOTA: EL CONTRATISTA VERIFICARÁ ESPESORES DE VIDRIOS Y CANTIDADES DE ABERTURAS. LAS MEDIDAS EXTERIORES DE LA ABERTURA SE CORRESPONDEN CON EL VANO, NO SE CONSIDERAN PREMARCO NI JUNTAS EN EL DIBUJO. LAS PUERTAS DE INGRESO A LOS LOCALES CONTARÁN CON LA SEÑALÉTICA CORRESPONDIENTE SEGÚN INDICACIÓN EN EL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES.	OBSERVACIONES	NOTA: EL CONTRATISTA VERIFICARÁ ESPESORES DE VIDRIOS Y CANTIDADES DE ABERTURAS. LAS MEDIDAS EXTERIORES DE LA ABERTURA SE CORRESPONDEN CON EL VANO, NO SE CONSIDERAN PREMARCO NI JUNTAS EN EL DIBUJO. LAS PUERTAS DE INGRESO A LOS LOCALES CONTARÁN CON LA SEÑALÉTICA CORRESPONDIENTE SEGÚN INDICACIÓN EN EL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

DENOMINACIÓN	PM 10 Abertura a restaurar	DENOMINACIÓN	PM11 Abertura a restaurar
CANTIDAD	Cantidad: 1	CANTIDAD	Cantidad: 2
MEDIDAS	Alto: 2.30m. Ancho: 1.00m.	MEDIDAS	Alto: 2.30m. Ancho: 1.00m.
NIVEL DINTEL +2.30		NIVEL DINTEL +2.30	
N.P.T.		N.P.T.	
ACCIONAMIENTO	Una hoja de abrir	ACCIONAMIENTO	Una hoja de abrir
MARCOS	Marco de Incienso / Cedro (según pieza)	MARCOS	Marco de Incienso / Cedro (según pieza)
HOJA	Una hoja de abrir Madera: Incienso / Cedro (según pieza)	HOJA	Una hoja de abrir Madera: Incienso / Cedro (según pieza)
HERRAJES	HOJAS DE ABRIR Bisagras: de hierro charolado de 127mm a vaiven. 6 bisagras por puerta. Fichas: 4 de hierro pulido de 130mm. Ruedas: Roldana de embutir Ø635mm. Cables: acero galvanizado de 38mm. Contrapesos: hierro fundido. Fichas: 4 de hierro pulido de 130mm. Cerradura: a cilindro con dos rosetas para cilindro modelo n°2509 MOTTE y Cia o similar. Manijas: doble balancin de hierro fundido y pulido.	HERRAJES	HOJAS DE ABRIR Bisagras: de hierro charolado de 127mm a vaiven. 6 bisagras por puerta. Fichas: 4 de hierro pulido de 130mm. Ruedas: Roldana de embutir Ø635mm. Cables: acero galvanizado de 38mm. Contrapesos: hierro fundido. Fichas: 4 de hierro pulido de 130mm. Cerradura: a cilindro con dos rosetas para cilindro modelo n°2509 MOTTE y Cia o similar. Manijas: doble balancin de hierro fundido y pulido.
VIDRIOS	-	VIDRIOS	-
TERMINACIONES	Lijado hasta quitar todos los restos de pintura existente. Reposición de maderas en mal estado por piezas de iguales características. Masillado de imperfecciones y pintura final con 3 manos de esmalte sintético, color a definir por inspección.	TERMINACIONES	Lijado hasta quitar todos los restos de pintura existente. Reposición de maderas en mal estado por piezas de iguales características. Masillado de imperfecciones y pintura final con 3 manos de esmalte sintético, color a definir por inspección.
UBICACION	Ingreso Casa - Planta Baja	UBICACION	Ingreso - Planta Baja
OBSERVACIONES	NOTA: EL CONTRATISTA VERIFICARÁ ESPESORES DE VIDRIOS Y CANTIDADES DE ABERTURAS. LAS MEDIDAS EXTERIORES DE LA ABERTURA SE CORRESPONDEN CON EL VANO, NO SE CONSIDERAN PREMARCO NI JUNTAS EN EL DIBUJO. LAS PUERTAS DE INGRESO A LOS LOCALES CONTARÁN CON LA SEÑALÉTICA CORRESPONDIENTE SEGÚN INDICACIÓN EN EL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES.	OBSERVACIONES	NOTA: EL CONTRATISTA VERIFICARÁ ESPESORES DE VIDRIOS Y CANTIDADES DE ABERTURAS. LAS MEDIDAS EXTERIORES DE LA ABERTURA SE CORRESPONDEN CON EL VANO, NO SE CONSIDERAN PREMARCO NI JUNTAS EN EL DIBUJO. LAS PUERTAS DE INGRESO A LOS LOCALES CONTARÁN CON LA SEÑALÉTICA CORRESPONDIENTE SEGÚN INDICACIÓN EN EL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

DENOMINACIÓN	PA 1 Abertura NUEVA
CANTIDAD	Cantidad: 1
MEDIDAS	Alto: 1.70m. Ancho: 1.00m.
NIVEL DINTEL +2.10	
N.P.T.	
ACCIONAMIENTO	Una hoja de abrir
MARCOS	Aluminio - Línea Herrero Pesado
HOJA	Aluminio - Línea Herrero Pesado
HERRAJES	Según sistema
VIDRIOS	-
TERMINACIONES	Anodizado gris
UBICACION	Sala de máquinas
OBSERVACIONES	NOTA: EL CONTRATISTA VERIFICARÁ ESPESORES DE VIDRIOS Y CANTIDADES DE ABERTURAS. LAS MEDIDAS EXTERIORES DE LA ABERTURA SE CORRESPONDEN CON EL VANO, NO SE CONSIDERAN PREMARCO NI JUNTAS EN EL DIBUJO. LAS PUERTAS DE INGRESO A LOS LOCALES CONTARÁN CON LA SEÑALÉTICA CORRESPONDIENTE SEGÚN INDICACIÓN EN EL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES.



MINISTERIO DE EDUCACION

MINISTRO DE EDUCACIÓN Prof. Jose Golly

SECRETARIA DE COORDINACION Y GESTION Abog. Maria Martin

DIRECTORA PROVINCIAL ARQUITECTURA ESCOLAR Arq. Luciana Vihuela

DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Arq. Jorge Michellini

PROYECTO DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MINISTERIO EDUCACION

OBRA

INTERVENCIONES INTEGRALES: Escuela Normal Superior de Comercio N°46 "Domingo Guzmán Silva" y E. E. S. Orientada N° 442 "Juana del Pino de Rivadavia"

UBICACIÓN

La Capital - Santa Fe



PLANO

Plantilla de Aberturas

ESCALA 1:50

DIBUJO

-

NOTA

Todas las medidas se verificarán en obra.