



**RAMPAS P/ DISCAPACITADOS**

LOSA CENTRAL Y ALAS LATERALES:  
 HORMIGÓN H17, MALLA ELECTROSOLDADA 15x15x4.2; ESP.: 12cm  
 TERMINACIÓN: CARPETA CEMENTO RASPINADA/ JUNTA DILATACIÓN  
 CONTRA CORDÓN VEREDA Y VEREDA EXISTENTE  
 BORDE PERIMETRAL: ZOCCALO DE HORMIGÓN ALISADO DE 15 cm  
 DE ANCHO Y 12 cm de ESPESOR


**DETALLE RAMPA DISCAPACITADOS**






**REFERENCIAS**

- CANERÍA Y CONEXIONES PROYECTADAS
- - - CANERÍAS EXISTENTE
- SECTOR A EJECUTAR




**REFERENCIAS**

- CANERÍA Y CONEXIONES PROYECTADAS
- - - CANERÍAS EXISTENTE
- ▭ SECTOR A EJECUTAR
- PUNTO DE CONEXION
- ◊ TAPON



R E F E R E N C I A S

-  CABLE PREENSAMBLADO PROYECTADO
-  CABLE PREENSAMBLADO EXISTENTE
-  POSTE DE EUCAUPTO EXISTENTE
-  POSTE DE EUCAUPTO PROYECTADO
-  COLUMNA DE H²A EXISTENTE
-  COLUMNA DE H²A PROYECTADA
-  SECTOR A EJECUTAR



REFERENCIAS

-  PAVIMENTO ASFALTICO CON CORDON CUNETTA A CONSTRUIR
-  PAVIMENTO DE HORMIGÓN EXISTENTE
-  COTA DE PROYECTO
-  COTA DE CUNETTA EXISTENTE A MANTENER
-  SENTIDO DE ESCURRIMIENTO
-  COTA DE UMBRAL
-  TAPA

NOTA: LAS COTAS Y NIVELES SERAN VERIFICADAS EN OBRA